

计算机二级:delphi常用函数参考手册计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/581/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_97\\_E6\\_9C\\_BA\\_E4\\_c97\\_581847.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/581/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_581847.htm) delphi函数参考手册

abort 函数 引起放弃的意外处理 abs 函数 绝对值函数

addexitproc 函数 将一过程添加到运行时库的结束过程表中

addr 函数 返回指定对象的地址 adjustlinebreaks 函数 将给定字符串的行分隔符调整为cr/lf序列 align 属性 使控件位于窗口某部分

alignment 属性 控件标签的文字位置 allocmem 函数 在堆栈上分配给定大小的块 allowgrayed 属性 允许一个灰度选择

ansicomparestr 函数 比较字符串（区分大小写）

ansicomparetext 函数 比较字符串（不区分大小写）

ansilowercase 函数 将字符转换为小写 ansiuppercase 函数 将字符转换为大写 append 函数 以附加的方式打开已有的文件

arctan 函数 余切函数 assignfile 函数 给文件变量赋一外部文件名 assigned 函数 测试函数或过程变量是否为空 autosize 属性 自动控制标签的大小

backgrounddi2001.jpg 属性 背景色

beginthread 函数 以适当的方式建立用于内存管理的线程

bevelinner 属性 控件方框的内框方式 bevelouter 属性 控件方框的外框方式 bevelwidth 属性 控件方框的外框宽度

blockread 函数 读一个或多个记录到变量中 blockwrite 函数 从变量中写一个或多个记录 borderstyle 属性 边界类型 borderwidth 属性 边界宽度

break 命令 终止for、while、repeat循环语句 brush 属性 画刷 caption 属性 标签文字的内容 changefileext 函数 改变文件的后缀

chdir 函数 改变当前目录 checked 属性 确定复选框选中状态 chr 函数 返回指定序数的字符 closefile 命令 关闭打开的文件

color 属性 标签的颜色 columns 属性 显示的列数 comparestr 函数 比较字符串（区分大小写） concat 函数 合并字符串  
continue 命令 继续for、while、repeat的下一个循环 copy 函数 返回一字符串的子串 cos 函数 余弦函数 ctl3d 属性 是否具有3d效果 cursor 属性 鼠标指针移入后的形状 date 函数 返回当前的日期 datetimetofiledate 函数 将delphi的日期格式转换为dos的日期格式 datetimetostr 函数 将日期时间格式转换为字符串  
datetimetostring 函数 将日期时间格式转换为字符串 datetostr 函数 将日期格式转换为字符串 dayofweek 函数 返回星期的数值  
dec 函数 递减变量值 decodedate 函数 将日期格式分解为年月日 decodetime 函数 将时间格式分解为时、分、秒、毫秒  
0delete 函数 从字符串中删除子串 0deletefile 命令 删除文件 diskfree 函数 返回剩余磁盘空间的大小 disksize 函数 返回指定磁盘的容量 dispose 函数 释放动态变量所占的空间 disposestr 函数 释放字符串在堆栈中的内存空间  
ditherbackgrounddi2001.jpg?使背景色的色彩加重或减少50% dragcursor 属性 当鼠标按下时光标的形状 dragmode 属性 按动的作用方式 0dropdowncount 属性 容许的显示数据项的数目  
editmask 属性 编辑模式 enabled 属性 是否使标签呈现打开状态 encodedate 函数 将年月日合成为日期格式 encodetime 函数 将时、分、秒、毫秒合成为时间格式 endmargin 属性 末尾边缘  
eof 函数 对有类型或无类型文件测试是否到文件尾 eoln 函数 返回文本文件的行结束状态 erase 命令 删除外部文件  
exceptaddr 函数 返回引起当前意外的地址 exclude 函数 从集合中删除一些元素 exceptobject 函数 返回当前意外的索引 exit 命令 立即从当前的语句块中退出 exp 函数 指数函数

expandfilename 函数 返回包含绝对路径的字符串  
extended0select 属性 是否允许存在选择模式，true时  
，multi0select才有意义 extractfiledir 函数 返回驱动器和路径  
extractfileext 函数 返回文件的后缀 extractfilename 函数 返回文  
件名 extractfilepath 函数 返回指定文件的路径 fileage 函数 返回  
文件已存在的时间 fileclose 命令 关闭指定的文件 filecreate 命令  
用指定的文件名建立新文件 filedatetodatetime 函数 将dos的日  
期格式转换为delphi的日期格式 fileexists 函数 检查文件是否存  
在 filegatattr 函数 返回文件的属性 filegetdate 函数 返回文件  
的dos日期时间标记 fileopen 命令 用指定的存取模式打开指定  
的文件 filepos 函数 返回文件的当前指针位置 fileread 命令 从指  
定的文件读取 filesearch 命令 在目录中搜索指定的文件 fileseek  
函数 改变文件的指针 filesetattr 函数 设置文件属性 filesetdate 函  
数 设置文件的dos日期时间标记 filesize 函数 返回当前文件的  
大小 filewrite 函数 对指定的文件做写操作 100Test 下载频道开  
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)