

java辅导:添加到系统服务的一般做法计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/581/2021\\_2022\\_java\\_E8\\_BE\\_85\\_E5\\_AF\\_BC\\_c97\\_581997.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/581/2021_2022_java_E8_BE_85_E5_AF_BC_c97_581997.htm) 2009年下半年全国计算机等级考试你准备好了没?考计算机等级考试的朋友,2009年下半年全国计算机等级考试时间是2009年9月19日至23日。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 在linux中，使

用chkconfig命令，加入系统服务，实现软件的自动启动。 1. 自启动脚本模板 \* \* \* \* \* 下面的是脚本模板，颜色部分是注释 #!/bin/sh #!/bin/sh 是说明该脚本调用的shell的类型 #chkconfig: 2345 80 05 其中2345是指明服务的运行等级，80表明是系统启动时要启动第80号服务（服务号可以重复）。05表明是系统关闭要停止的服务号。 #description: service-name这里的service-name你可以随意取名，但必须有 case \$1 in case是个选择语句。\$1是个变量，用于指代下面的start,stop等 start) 写服务启动要执行的命令。 .. stop) 写服务停止时执行的命令 .. \*) .. esac \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* #这里写其他情况下执行的内容，可以没有 2. 按照模板，写好启动脚本，使用chkconfig安装脚本 按照模板写好启动脚本，改为777模式，拷贝到/etc/init.d/ 然后用chkconfig add [service-name] #这里service-name是脚本中定义的 如果命令成功执行，则不会有任何提示，此时，在系统/etc/rc.d/的特定运行级目录当中，会有相应的脚本产生，一般以 K 或者 S 和你定义的启动顺序号开头，如 K98httpd 3. Apache自启动脚本实例 #!/bin/bash #description:http server #chkconfig: 235 98 98 case "\$1" in start) echo "Starting Apache

```
daemon..." /usr/local/apache2/bin/apachectl start .. stop) echo
"Stopping Apache daemon..." /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
.. restart) echo "Restarting Apache daemon..."
/usr/local/apache2/bin/apachectl restart .. status) statusproc
/usr/local/apache2/bin/httpd .. *) echo "Usage: $0
{start|stop|restart|status}" exit 1 .. esac
```

#### 4. Chkconfig的使用

chkconfig --add service chkconfig list查看，列表中可以看到各种服务在各个运行级的开放情况

chkconfig 0delete service-name

2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛

2009年全国计算机等级考试报名信息汇总

2009年NCRE考试有新变化

2009年全国计算机等级考试大纲

2009年上半年全国计算机二级考试试题及答案

2009年上半年全国计算机等级考试试题答案汇总

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)