

结构工程师高层建筑结构填空题练习(3)结构工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/582/2021_2022__E7_BB_93_E6_9E_84_E5_B7_A5_E7_c58_582364.htm 19.水平荷载作用下，出现侧移后，重力荷载会产生【附加弯矩】。附加弯矩又增大侧移，这是一种【二阶效应】，也称为“P-Δ”效应。20.一般用延性比表示延性，即【塑性变形】能力的大小。21.要设计延性结构，与下列因素有关：选择【延性材料】、进行结构【概念设计】、设计【延性结构】、钢筋混凝土结构的抗震构造措施及【抗震等级】。22.在内力组合时，根据荷载性质不同，荷载效应要乘以各自的【分项系数】和【组合系数】。 请把结构工程师站点加入收藏夹吧！23.现浇框架支座负弯矩调幅系数为【0.8】~【0.9】。装配整体式框架支座负弯矩调幅系数为【0.7】~【0.8】。24.竖向荷载作用下的内力计算可采用【分层法】来计算。25.对于柱，除底层外，上层各层柱的线刚度均应乘以【0.9】修正。26.水平荷载下的内力计算采用【D值法】和【反弯点法】进行。剪力墙根据洞口大小和分布不同，可分为【整体墙】、【联肢墙】和不规则开洞剪力墙三类。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com