

结构工程师高层建筑结构单选题练习(1)结构工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/582/2021_2022__E7_BB_93_

[E6_9E_84_E5_B7_A5_E7_c58_582368.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/582/2021_2022__E7_BB_93_E6_9E_84_E5_B7_A5_E7_c58_582368.htm) 1.某高层建筑要求底部几层为大空间，此时应采用那种结构体系：【D】A 框架结构B 板柱结构C 剪力墙结构D 框支剪力墙2.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时，下列所述哪条是正确的？【A】A 无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法B 不宜采用牛腿托梁的作法C 可采用牛腿托梁的作法，但连接构造应可靠D 可采用牛腿托梁的作法，但应按铰接支座构造 快把结构工程师站点加入收藏夹吧！3.在下列地点建造相同高度的高层建筑，什么地点所受的风力最大？【A】A 建在海岸B 建在大城市郊区C 建在小城镇D 建在有密集建筑群的大城市市区4.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑，一个是框架结构，另一个是框架-剪力墙结构，这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的？

【C】A 必定相等B 后者的抗震等级高C 前者的抗震等级高、也可能相等D 不能确定5.高层建筑结构防震缝的设置，下列所述哪种正确？【B】A 应沿房屋全高设置，包括基础也应断开B 应沿房屋全高设置，基础可不设防震缝，但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接C 应沿房屋全高设置，有地下室时仅地面以上设置D 沿房屋全高设置，基础为独立柱基时地下部分可设防震缝，也可根据不同情况不设防震缝 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com