

oracle认证:修改普通用户的指定的默认表空间Oracle认证考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/584/2021_2022_oracle_E8_AE_A4_E8_c102_584986.htm DBA们经常会遇到一个这样令人头疼的问题：不知道谁在Oracle上创建了一个用户，创建时，没有给这个用户指定默认表空间，所以这个用户就会采用默认的表空间system表空间。导致系统表空间迅速被用户数据占满，直至宕机。在10G中，DBA有办法避免这种问题了在线指定系统默认表空间：ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE . 通过执行以上命令，可以设定系统的默认表空间。这样的话，在创建新用户时，如果不指定他的默认表空间，就会采用上面指定的系统默认表空间作为这个用的默认表空间。 SQL>. create user test1 identified by test1 default tablespace ringidx. 用户已创建。 SQL>. create user test identified by test. 用户已创建。 SQL>. select username, default_tablespace defspace from dba_users where username= ' TEST1 . USERNAME DEFSPACE - TEST1 RING 更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 oracle/认证更多详细资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com