

利用shutdown命令关闭Linux系统的方法Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/584/2021_2022__E5_88_A9_E7_94_A8shut_c103_584492.htm

shutdown命令可以安全地关闭或重启Linux系统，它在系统关闭之前给系统上的所有登录用户提示一条警告信息。该命令还允许用户指定一个时间参数，可以是一个精确的时间，也可以是从现在开始的一个时间段。精确时间的格式是hh:mm，表示小时和分钟，时间段由和分钟数表示。系统执行该命令后会自动进行数据同步的工作。该命令的一般格式：`shutdown [选项] [时间] [警告信息]` 命令中各选项的含义为：
-k 并不真正关机而只是发出警告信息给所有用户
-r 关机后立即重新启动
-h 关机后不重新启动
-f 快速关机重新启动时跳过fsck
-n 快速关机不经过init程序
-c 取消一个已经运行的shutdown
需要特别说明的是该命令只能由超级用户使用。例1，系统在十分钟后关机并且马上重新启动：`# shutdown r 10` 例2，系统马上关机并且不重新启动：`# shutdown h now` 的规划。除非有更高的措施与更好的条件，否则的话对FTP服务器进行最大速率传输是必须的。否则的话，会对企业中部署的其他信息化服务带来非常大的不利影响，会造成企业网络的阻塞。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 linux认证更多详细资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com