

二级建造师复习题（网友整理）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/585/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_585872.htm

- 1、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项，只有一个最符合题意）
1. 三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（ ） A. 压缩 B. 弯曲 C. 拉伸 D. 剪切
2. 如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（ ） A. 弯矩图正确，B. 剪力图不 C. 正确 弯矩图 D. 弯矩图不 E. 正确，F. 剪力图正确 G. 弯矩图和剪力图都正确 剪力图 H. 弯矩图和前力图都不 I. 正确
3. 适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（ ）工作阶段是正截面承载力计算的依据。 A. 第 一工作阶段 B. 第 二工作阶段 C. 第 三工作阶段 D. 以上都不是
4. 相对而言，砌体结构的（ ）强度最高。 A. 抗拉 B. 抗压 C. 抗扭 D. 抗弯
5. （ ）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。 A. 强夯法 B. 重锤夯实法 C. 挤密桩法 D. 碎石桩法
6. 在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（ ） A. 混凝土强度偏低 B. 养护时间不足 C. 配筋不足 D. ……接缝处模板拼缝不严，漏浆
7. 钢结构安装时，螺栓的紧固次序应 进行。 A. 从两边开始，对称向中间 B. 从中间开始，对称向两边 C. 从一端开始，向另一端 D. 从中间开始向四周
8. 当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（ ）铺贴。 A. 垂直于屋脊 B. 平行于屋脊，-r、：4 C. 与屋脊呈45度角 D. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊
9. 生石灰的主要化学成分是（ ）。 A. CaCO_3 C. CaO D. $\text{Ca}(\text{OH})_2$
10. 影响混凝土抗渗性的关键因素是（ ）。 A. 混凝土的密

实度 B.水泥品种 C.骨料级配 D.养护条件 11.施工测量必须先
在施工现场建立统一的（ ），然后才能进行建筑物的施工放
样。 A.施工控制网 B.高程控制网 C.平面控制网 D.建筑红线
12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（ ）。 A.多
遇地震 B.地震震级 C.基本烈度 D.罕遇烈度 13.工程投资额在30
万元人民币以下或者建筑面积在3000m²以下的建筑工程，
施工许可证。 A.可以缓期办理 B.也应当申请办理 C.可以申
请免办 D.可以不申请办理 14.保修工程发生涉及结构安全的质量
缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（ ）报告
，采取安全防范措施。 A.房屋施工单位 B.工程质量检测单
位 C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门 15.在保修期限
内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人
身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建
设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损
害，由（ ）承担赔偿责任。 A.保修施工方 B.质量原因鉴定方
C.建设管理方 D.造成拖延的责任方 16.（ ）的验收均应在施
工单位自行检查评定的基础上进行。 A.设计质量 B.使用功能
C.观感质量 D.工程质量 17.防水等级为（ ）的重要建筑、高
层建筑，防水层合理使用年限为15年 A.I级 B.II级 C.III级 D.IV级
18.跨度大于（ ）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计
的混凝土立方体抗压强度标准值100%。 A.8m B.10m C.12m
D.15m 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com