

Linux下如何安装phpmyadminLinux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_Linux_E4_B8_8B_E5_A6_c103_586586.htm 在安装fedora的时候，把基本该选择的组件都选上，其中就有Apache，mysql，和php，但是在我们管了数据库的时候，还是有个图形界面比较方便，所以我们自己安装phpmyadmin好了，安装很简单的。

phpMyAdmin是一种MySQL的管理工具,它直接从web上去管理MySQL。假设你的web(网页存放)根目录是 /var/www/ 假设你的主机web访问是这样的 <http://192.168.1.11/> 你可以把他安装到 /var/www/phpmyadmin 当然也可是/var/www/的任意下级目录 注意这个目录名字最好只有管理员知道.因此我们假设为 /var/www/onlyyouknow A.先到 phpMyAdmin的官方网站上下载最近的 phpMyAdmin程式

<http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.gz> 把

phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.bz2 下载到 /var/www/ #cd /var/www/ #wget

<http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.gz> 当然也可到你自己的windows机器,等以后编辑好了再上传到web服务器上 B.将此档解压缩 # tar zxvf phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.gz 此时

路径 /var/www/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages C. 修改目录名为 /var/www/onlyyoukown # mv

/var/www/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages

/var/www/onlyyoukown D.修改设定档 1.找到

/libraries/config.default.php文件(config.default.php复制到phpmyadmin目录下，然后更名为 config.inc.php)，该文件有如下项目(2-8)须自行配置,windows用写字板(不要用记事本，这是UTF8编码)进行编辑,在linux下直接用vim编辑. 2.查找 \$cfg[PmaAbsoluteUri] 修改为你将上传到空间的phpMyAdmin的网址如：\$cfg[PmaAbsoluteUri] = http://192.168.1.11/onlyyouknow/. 3.查找 \$cfg[Servers][\$i][host] = localhost.(通常用默认，也有例外，可以不用修改) 4.查找 \$cfg[Servers][\$i][auth_type] = config. 在自己的机子里调试用config.如果在网络上的空间用cookie，这里我们既然在前面已经添加了网址，就修改成cookie，这里建议使用cookie. 5.查找 \$cfg[Servers][\$i][user] = root. // MySQL user(mysql用户名，自己机里用root.) 6.查找 \$cfg[Servers][\$i][password] = . // MySQL password (mysql用户的密码,自己的服务器一般都是mysql用户root的密码) 7.查找 \$cfg[Servers][\$i][only_db] = . // If set to a db-name, only(你只有一个数据就设置一下.如果你在本机或想架设服务器，那么建议留空) 8.查找 \$cfg[DefaultLang] = zh. (这里是选择语言，zh代表简体中文的意思,这里不知道填gbk对否) 9.设置完毕后保存 如果出现“配置文件现在需要绝密的短语密码(blowfish_secret)”那么请在\$cfg[blowfish_secret] = .的等号里面设置你网站的cookie，例如：\$cfg[blowfish_secret] = 任意字符.这是因为你的“\$cfg[Servers][\$i][auth_type] = cookie的原因。 E.测试 开启浏览器，http://192.168.1.11/onlyyoukown/ 一点个人看法 我们认为从web上可以通过mysql的root用户控制mysql并非一种非常安全的方式.因此我的建议是如果是自己的服务器,当你用完了

可以把phpadmin目录放到web不能访问的目录,当要用时把整个目录用mv命令移回原来位置。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 linux认证更多详细资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com