

安全工程师辅导：拆除脚手架的安全常识安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022__E5_AE_89_

[E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_587018.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_587018.htm) (1) 拆架子人员一般2~3人为一组，协同作业互相关照、监督。(2) 拆架子的高处作业人员应戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋方可作业。(3) 拆除脚手架，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，禁止人员入内。(4) 架子拆除时要自上而下按顺序拆除，所有杆件材料均按先搭后拆、后搭先拆的原则依次进行。拆下的材料要随拆随清理，不得随便从高处向下抛掷物料。从架子向下送料时要上下配合，做到上呼下应，不准上下同时作业。(5) 大片架子拆除后预留的斜道，上料平台、通道等，应在大片架子拆除前进行加固，以便拆除后能确保其完整，安全可靠。(6) 在拆架过程中，不得中途换人，必须换人时，应将拆除情况交待清楚后方可离开。(7) 拆除脚手架立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。(8) 连墙杆应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑前，应用临时撑支住，然后才能拆抛撑。(9) 拆下的脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下投扔。(10) 拆除烟囱、水塔外架时，禁止架料碰断缆风绳，同时拆至缆风处方可解除该处的缆风绳，不能提前解除。(11) 拆除时不得拉坏门窗、玻璃、水管、房檐瓦片、地下明沟等物品。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com