

2000年造价工程师建设工程技术与计量（安装）试题造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/589/2021_2022_2000_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_589935.htm

一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

- 1、在碳素钢供应中，只保证其化学成分要求的钢为（ ）。A、甲类钢 B、乙类钢 C、低合金钢 D、高合金钢
- 2、工程塑料（ABS）具有良好的综合机械性能，（ ）。A、但原料不易得，价格较贵 B、且原料易得，价格便宜 C、原料易得，但工艺复杂，价格较贵 D、价格昂贵，应用不广泛
- 3、主要用于输送水、煤气介质，且用于暖气系统和制作结构零件的管材为（ ）。A、直缝焊管 B、单面螺旋缝钢管 C、双面螺旋缝钢管 D、铸铁管
- 4、密封性能好，流体阻力小，开启、关闭力较小，应用比较广泛，具有一定调节流量的性能、结构复杂，主要适用一些大口径管道的阀门为（ ）。A、闸阀 B、截止阀 C、蝶阀 D、上回阀
- 5、一般情况下，选用不锈钢焊条时，应参照母材型号，选用的焊条与母材（ ）。A、机械强度相同 B、化学成分相同或接近 C、物理性能相同 D、高温性能相同
- 6、按防腐蚀材料的分类，天然橡胶、氯化橡胶、丁苯橡胶、丁脂橡胶均属于（ ）。A、高分子材料 B、无机非金属材料 C、复合材料 D、涂料
- 7、保冷材料的密度不应超过（ ）。A、 $220\text{kg} / \text{m}^3$ B、 $320\text{kg} / \text{m}^3$ C、 $420\text{kg} / \text{m}^3$ D、 $520\text{kg} / \text{m}^3$
- 8、具有良好的横向稳定性，能够全回转作业，并能在允许载荷下负荷行驶，但行驶速度慢，不易长距离行驶，适用于作业地点相对固定而作业量较大场合的起重机为（ ）。A、履带起重机 B、汽车起重机 C、轮胎起重机 D、塔式起重机
- 9、以整个建设项目或

群体工程为编制对象，在整个建设项目或群体工程施工准备和施工作业中，作为全局性、指导性的文件为（ ）。A、单项工程施工组织设计 B、分部工程施工组织设计 C、施工组织总设计 D、单位工程施工组织设计

10、在双代号网络图中，能够独立存在的实践性活动，如工序、施工过程或施工项目等称为（ ）。A、线路 B、工作 C、关键工作 D、关键线路

11、伴已预热的金属燃烧，生成氧化物并将其熔化、吹除的切割方法是（ ）。A、激光切割 B、气割 C、等离子弧切割 D、碳弧切割

12、在电弧焊中，焊缝质量好、焊缝速度快、广泛用于碳钢、低合金结构钢和不锈钢焊接，也可适用于某些高强度结构钢、高碳钢等焊接，此种焊接方法为（ ）。A、手弧焊 B、埋弧焊 C、等离子弧焊 D、钨极气体保护焊

13、有利于焊接排气、排渣，减少气孔、夹渣，提高焊缝质量的处理方法为（ ）。A、高温回火 B、正火加高温回火 C、中温回火 D、焊前预热

14、在设备管道安装施工中，需进行脱脂处理时，常用的脱脂剂除四氯化碳、精馏酒精外，还可以采用（ ）。A、煤油 B、二氯乙烯 C、二氯乙烷 D、香蕉水

15、酸洗的管道经钝化后，为保护钝化膜，应进行（ ）。A、预膜 B、偏碱的水冲洗 C、蒸气吹扫 D、脱脂

16、《全国统一安装工程预算定额》中的玻璃钢工程，其玻璃钢衬里考虑的施工方法是（ ）。A、机械糊衬法 B、手工糊衬法 C、半机械糊衬法 D、挤压法

17、在我国作为设备衬里板材常用的橡胶，除天然橡胶、丁基橡胶外，还有（ ）。A、氯丁橡胶 B、丁苯橡胶 C、丁腈橡胶 D、聚硫橡胶

18、单根管道绝热过程中，当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时，其绝热层体积为（ ）m³。A、12.56 B、12.97 C、15.13 D、16.21

19

、防腐蚀工程中，化学除锈定额的洗液是按照（ ）考虑的。
A、盐酸液 B、硝酸液 C、硫酸液 D、氢氧化钠溶液

20、按绝热工程技术规范规定，达到一定厚度的保冷层需分层施工，计算其工程量，该保冷层厚度应大于（ ）。A、65mm B、75mm C、85mm D、95mm

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com