

2009年注册安全工程师生产技术练习题（十一）安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/590/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c62\\_590587.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_590587.htm) 把安全工程师站点加入收藏夹

第1题 依据《常用化学危险晶贮存通则》规定库存危险化学品隔离贮存垛与垛间距应控制在（ ）米。A . 0.3 - 0.5 B . 0.5 - 0.8 C . 0.8 - 1.0 D . 1.0 - 1.1【正确答案】：A

第2题 刚从车削下来的切削有较高的温度，可以达到（ ）。A . 400 ~ 500度 B . 500 ~ 600度 C . 600 ~ 700度【正确答案】：C

第3题 带煤气作业时，禁止一切火源的范围是（ ）。A . 50m B . 40m C . 70m D . 60m【正确答案】：B

第4题 路面的粗糙度（ ）。A . 影响行车的平稳性和舒适性，应尽量减小 B . 可增加路面表面的抗滑性，有利于安全，应适度保持 C . 增加轮胎磨损程度，应尽量减小 D . 可增加路面表面的抗滑性，有利于安全，应尽量加大【正确答案】：B

第5题 带式烧结机受高温的变化，易产生过热（ ） A . 爆炸 B . 灼烫 C . 腐蚀 D . 塌腰【正确答案】：D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)