

2009年注册安全工程师生产技术练习题（十二）安全工程师  
考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/590/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c62\\_590588.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_590588.htm) 第 1 题 易燃液体应盛装在（ ）

。A．玻璃容器 B．瓷器 C．具有防腐功能的金属容器 D．塑料容器【正确答案】：C

第 2 题 矿井井下作业地点的空气温度不得超过（ ）；超过时，应当采取降温或者其他防护措施。A．26 B．28 C．30 D．35 【正确答案】：B

第 3 题 下列哪项是铸工操作时不需要的？（ ）A．保持操作场所干燥 B．操作前对工具进行预热 C．正面看着冒口操作 D．阅读操作说明【正确答案】：C

第 4 题 下列（ ）不是属于防止误操作的设计。A．将按钮或旋钮设置在凹入的底座之中 B．扳动开关要求手指在扳钮两侧有足够的空间以便捏住钮柄 C

．使操作手在越过此控制器时，手的运动方向与该控制器的运动方向不一致 D．增加操作阻力，使较小外力不起作用【

正确答案】：B

第 5 题 在建筑火灾的发展过程中，轰燃发生在（ ）。A．最盛期 B．初起期 C．发展期 D．熄灭期【正确

答案】：C

把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)