

2009年注册安全工程师生产技术练习题（三）安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_590605.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

第1题 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前应当进行检查，并做出记录，检查记录应当至少保存（ ）。A．半年 B．一年 C．二年 D．三年【正确答案】：C【参考解析】：

根据《危险化学品安全管理条例》第二十一条规定。第2题 钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB / T13793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB / T 3092）中规定的3号普通钢管。钢管的尺寸应按标准选用，最好采用（ ）的钢管。A． 48mm × 3.5mm B． 51mm × 3mm C．

48mm × 3mm D． 51mm × 3.5mm【正确答案】：A第3题 “一炮三检”指在装药前、放炮前和放炮后要检查（ ）。A．瓦斯 B．放炮器 C．泡泥 D．氧含量【正确答案】：A

第4题 锅壳锅炉的最低安全水位应（ ）。A．高于最高火界 B．低于最高火界 C．等于最高火界 D．对下降管可靠供水【正确答案】：A第5题 为了提高降低静电的效果，相对湿度应提高到。A．60%~65% B．65%~70% C．70%~75% D

．75%~80%【正确答案】：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com