

java认证辅导:常用StrutsHTML标签库汇总Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式 , 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022_java_E8_AE_A4_E8_AF_81_c104_594689.htm 用来创建表单,必须包含一个action属性,否则JSP会抛出一个异常. 常用属性: Action 指定用户提交的表单由哪个组件来处理 Enctype 指定表单所用的MIME编码 Method 指定表单的提交方式,如:POST GET方法 Style 指定CSS样式 styleClass 指定附加到该标签上的CSS样式表名字 Target 指定表单被提交的目标窗口和框架 常用方法: Onreset 指定表单重置时的触发的JavaScript方法 Onsubmit 指定在表单提交时触发的JavaScript方法 用于创建表单上的文本框字段,其属性指定了该文本框的名字,与ActionForm Bean中的一个属性相匹配. 常用属性: Property 指定该文本框的名字,与ActionForm Bean中的一个属性相匹配 Disabled 设置或获取控件的状态,true表示禁止. Maxlength 设置或获取用户可在文本框中输入的最多字符数 Readonly 设置或获取文本框的内容是否为只读 Size 设置或获取文本框的大小 Style 指定CSS的样式 styleClass 指定附加到该标签上的CSS样式表名字 Title 工具提示信息文本 titleKey 从消息资源中取出指定消息key的内容作为工具提示信息文本 Value 设置或获取文本框的显示值,当文本框提交时此值将返回给服务器 常用方法: Onblur 指定在对象失去输入焦点时触发的JavaScript方法 Onchange 指定在对象或选中区域的内容改变时触发 Onclick 指定在用户用鼠标左键单击对象时触发的JavaScript方法 Ondblclick 指定在用户用鼠标左键双击对象时触发的JavaScript方法 Onfocus 指定当对象获得焦点时出发的JavaScript方法 Onkeydown 指定用户按下键盘

时触发的JavaScript方法 Onkeypress 指定在用户按下非功能键时触发的JavaScript方法 Onkeyup 指定在用户释放键盘时触发的JavaScript方法 Onmousedown 指定在用户在任何鼠标按钮单击对象时触发的JavaScript方法 Onmousemove 指定在用户将鼠标滑过对象时触发的JavaScript方法 Onmouseout 指定在用户将鼠标指针移出对象时触发的JavaScript方法 Onmouseover 指定在用户将鼠标指针移动到对象内时触发的JavaScript方法 Onmouseup 指定在鼠标位于对象之上时释放鼠标按钮时触发的JavaScript方法 用来产生HTML的按钮. 常用属性: Proprety 指定按钮的名字,与ActionForm Bean中的一个属性相匹配 Disabled 设置或获取控件的状态,true表示禁止 Style 指定CSS样式 styleClass 指定附加到该标签上的CSS样式表名字 Title 工具提示信息文本 titleKey 从消息资源中取出指定消息key的内容作为工具提示信息文本 Value 指定按钮的标签文本 常用方法: Onblur 指定在对象失去输入焦点时触发的JavaScript方法 Onchange 指定在对象或选中区域的内容改变时触发 Onclick 指定在用户用鼠标左键单击对象时触发的JavaScript方法 Ondblclick 指定在用户用鼠标左键双击对象时触发的JavaScript方法 Onfocus 指定当对象获得焦点时出发的JavaScript方法 Onkeydown 指定用户按下键盘时触发的JavaScript方法 Onkeypress 指定在用户按下非功能键时触发的JavaScript方法 Onkeyup 指定在用户释放键盘时触发的JavaScript方法 Onmousedown 指定在用户在任何鼠标按钮单击对象时触发的JavaScript方法 Onmousemove 指定在用户将鼠标滑过对象时触发的JavaScript方法 Onmouseout 指定在用户将鼠标指针移出对象时触发的JavaScript方法 Onmouseover 指定在用户将鼠标

指针移动到对象内时触发的JavaScript方法 Onmouseup 指定在鼠标位于对象之上时释放鼠标按钮时触发的JavaScript方法 用于创建表单上的多行文本框字段. 常用方法: Property 指定按钮的名字,与ActionForm Bean中的一个属性相匹配 Cols 指定或获取文本框的宽度 Disabled 设置或获取控件的状态,true表示禁止 Readonly 设置或获取文本框的内容是否为只读 Rows 设置或获取文本框的高度 Style 指定CSS样式 styleClass 指定附加到该标签上的CSS样式表名字 Title 工具提示信息文本 titleKey 从消息资源中取出指定消息key的内容作为工具提示信息文本 Value 设置或获取文本框的显示值,当文本框提交时此值将返回给服务器 常用方法: Onblur 指定在对象失去输入焦点时触发的JavaScript方法 Onchange 指定在对象或选中区域的内容改变时触发 Onclick 指定在用户用鼠标左键单击对象时触发的JavaScript方法 Ondblclick 指定在用户用鼠标左键双击对象时触发的JavaScript方法 Onfocus 指定当对象获得焦点时触发的JavaScript方法 Onkeydown 指定用户按下键盘时触发的JavaScript方法 Onkeypress 指定在用户按下非功能键时触发的JavaScript方法 Onkeyup 指定在用户释放键盘时触发的JavaScript方法 Onmousedown 指定在用户在任何鼠标按钮单击对象时触发的JavaScript方法 Onmousemove 指定在用户将鼠标滑过对象时触发的JavaScript方法 Onmouseout 指定在用户将鼠标指针移出对象时触发的JavaScript方法 Onmouseover 指定在用户将鼠标指针移动到对象内时触发的JavaScript方法 Onmouseup 指定在鼠标位于对象之上时释放鼠标按钮时触发的JavaScript方法 用于生成一个口令字的输入区域. 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问

www.100test.com