

2008年造价工程师《技术与计量（土建）》真题及答案造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_597611.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_597611.htm) 2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷建设工程技术与计量（土木建筑工程）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于（ ）。A．生产辅助厂房B．配套用房C．生产厂房D．其他厂房

2．关于钢筋混凝土基础，说法正确的是（ ）。A．钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高，属于刚性基础B．钢筋混凝土基础受刚性角限制C．钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理D．钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于200mm

3．钢筋混凝土圈梁的宽度通常与墙的厚度相同，但高度不小于（ ）。A．115mmB．120mmC．180mmD．240mm

4．房屋中跨度较小的房间，通常采用现浇钢筋混凝土（ ）。A．井子形肋楼板B．梁板式肋形楼板C．板式楼板D．无梁楼板

5．在刚性防水屋面上设置分格缝，正确的做法是（ ）。A．设缝位置一般在结构构件的支承位置B．屋面总进深在12m以内，可在屋脊处设一道纵向分格缝C．横向分格缝可每隔6m~12m设一道，缝口位置无规定要求D．设缝位置不得位于屋面分水线处

6．高速公路改建加宽时，应在新旧路基填方边坡的衔接处开挖台阶，其宽度一般为（ ）。A．1.5m来源:百考试题网B．1.8mC．2.0mD．2.2m

7．面层宽度14m的混凝土道路，其垫层宽度应为（ ）。A．14mB．15mC．15.5mD．16m

8．拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生（ ）。A．水平

推力来源:百考试题网B．水平拉力 C．剪力 D．扭矩 9．在常用的涵洞洞扣建筑形式中，泄水能力较强的是（ ）。A．端墙式B．八字式 C．并口式 D．正洞口式 10．攻管线工程的布置，正确的做法是（ ）。A．建筑线与红线之间的地带，用于敷设热力管网B．建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆来源:百考试题网C．街道宽度超过60m时，自来水管应设在街道中央 D．人行道用于敷设通信电缆 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)