

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十五造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_597616.htm 多项选择题 1. 某独立柱混凝土基础，设计基础底面尺寸为 $0.7\text{m} \times 0.7\text{m}$ ，基底标高为 -1.4m ，室外地坪标高为 $+0.2\text{m}$ ，基底以上土壤为Ⅲ类土，底部地质条件较好，可不设垫层。则该基础工程的人工挖土类别和工程量分别为() A. 人工挖地坑 B. 人工挖土方 C. 3.14m^3 D. 5.35m^3 E. 5.49m^3 2. 混凝土浇筑过程中应注意的事项主要有()。 A. 混凝土运输、浇筑及间歇时间的总和应小于其初凝时间 B. 为了保证大体积混凝土的整体性，不宜分层浇筑 C. 施工缝处二次浇筑时，应在初凝时间内进行 D. 减少水泥用量，掺加粉煤灰可防止大体积混凝土产生裂缝 E. 采用机械振捣混凝土早期强度较低 3. 根据不同使用要求和施工条件，地下连续墙的墙体材料可选用() A. 砂砾石 B. 黏土 C. 混凝土 D. 钢筋混凝土 E. 混合砂浆 4. 关于钢筋混凝土工程量计算规则正确的说法是() A. 无梁板体积包括板和柱帽的体积 B. 现浇混凝土楼梯按水平投影面积计算 C. 外挑雨篷上的反挑檐并入雨篷计算 D. 预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 E. 预制构件的吊钩应按预埋铁件以重量计算 5. 编制投标前施工组织设计的主要依据有()。 A. 合同文件 B. 施工预算文件 C. 工程量清单 D. 招标文件 E. 施工任务书 6. 关于井巷工程掘进工程量计算说法正确的是()。 A. 掘进断面按设计断面计算 B. 掘进断面按设计断面与超挖断面之和计算 C. 巷道工程量一般以延长米为单位 D. 硐室工程量单位为 m E. 施工中发生的片帮、冒顶不计 7. 某基础

埋置深度较深，因地下水位较高，根据开挖需要，降水深度达18m，可考虑选用的降水方式有() A．轻型井点 B．喷射井点 C．管井井点 D．深井井点 E．电渗井点

8．隧道工程中，悬臂式棚洞的主要组成部分有() A．内墙 B．顶梁 C．外墙 D．外侧支承结构 E．侧翼墙

9．施工组织设计的作用是指导() A．施工图预算 B．投标与签约 C．施工准备 D．施工作业 E．生产设备．材料订货计划

10．关于楼梯装饰工程量计算规则正确的说法是() A．按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算 B．踏步．休息平台应单独另行计算 C．踏步应单独另行计算，休息平台不应单独另行计算 D．踏步．休息平台不单独另行计算 E．休息平台应单独另行计算，而踏步不应单独计算

多项选择题答案 1．AD 2．AD 3．BCD 4．ABCD 5．CD 6．ACE 7．BD 8．AB 9．BCD 10．AD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com