

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十七造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_597618.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_597618.htm) 单项选择题

1. 钢筋与钢板焊接，宜采用的焊接方法是( )焊。 A. 对 B. 气压 C. 电弧 D. 点
2. 钻爆法开挖隧洞，最先起爆的炮眼是( )。 A. 周边眼 B. 掏槽眼 C. 底板眼 D. 掘进眼
3. 在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造有( )。 A. 钢筋混凝土过梁 B. 钢筋混凝土圈梁 C. 钢筋混凝土构造柱 D. 沉降缝
4. 全长10km的一级公路，按照异节奏流水组织施工，计划分10段施工，每段长1km，分路槽开挖、路基、路面和配套设施4个施工过程，预计各施工过程单段施工时间分别为20天、40天、40天和20天，则该公路工程计算总工期为( )天。 A. 120 B. 300 C. 320 D. 1200
5. 与粉煤灰硅酸盐水泥相比，矿渣硅酸盐水泥的( ) A. 耐热性较差 B. 耐水性较好 C. 干缩性较大 D. 抗冻性较差
6. 受振动的地下工程的防水应采用( ) A. 铸铁管筒或管片 B. 防水混凝土自防水结构 C. 普通混凝土结构 D. 柔性防水卷材
7. 在以下外墙涂料中，涂层弹性好，且有瓷釉光泽的是( )外墙涂料 A. 聚氨酯系 B. 氯化橡胶 C. 过氯乙烯 D. 丙烯酸酯
8. 桥梁工程施工中，有关桥面沥青混凝土铺装工程量计算正确的是( ) A. 沥青按吨计，混凝土按立方米计 B. 按设计图示尺寸以立方米计 C. 分不同厚度按设计图示尺寸以平方米计 D. 分不同厚度按设计图示尺寸以立方米计
9. 在井巷工程施工中，工程量比重较大的是( )工程。 A. 巷道 B. 井筒 C. 辅助 D. 井底车场及硐室
10. 通常用于砌筑烟囱、沟道的砖为( )砖。 A. 黏土 B. 烧结多孔 C. 蒸压

灰砂 D . 烧结空心 单项选择题答案 1 . C 2 . B 3 . C 4 . B 5  
. C 6 . D 7 . A 8 . A 9 . A 10 . A 100Test 下载频道开通 , 各类  
考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)