

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十九造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_597620.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_597620.htm) 单项选择题

1．硅酸盐水泥凝结时间在施工中有重要意义，其正确的范围是( )。 A．初凝时间  $\geq 45\text{min}$ ，终凝时间  $\leq 600\text{min}$  B．初凝时间  $\geq 45\text{min}$ ，终凝时间  $\leq 390\text{min}$  C．初凝时间  $\leq 45\text{min}$ ，终凝时间  $\geq 150\text{min}$  D．初凝时间  $\geq 45\text{min}$ ，终凝时间  $\geq 150\text{min}$

2．柔性基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于( )mm； A．100 B．200 C．300 D．350

3．某建筑基础为钢筋混凝土基础，墙体为黏土砖墙，基础顶面设计标高为 0.10m，室内地坪为  $\pm 0.00\text{m}$ ，室外地坪为 -0.20m，则该建筑基础与墙体的分界面为( )m处。 A．标高 -0.30 B．室外地坪 -0.20 C．室内地坪  $\pm 0.00$  D．基础顶面标高 0.10

4．某工厂烟囱高 60m，抗震设防 7 度，在考虑经济和安全的前提下，筒壁应采用( )筒壁。 A．钢筋混凝土 B．砖砌 C．混凝土 D．钢

5．矿渣硅酸盐水泥的优点是( )。 A．早期强度高 B．抗冻性好 C．抗碳化能力强 D．耐热性好

6．工程量按面积以平方米为计量单位计算的有( )。 A．现浇混凝土天沟 B．现浇混凝土雨篷 C．现浇混凝土板后浇带 D．砖砌散水

7．为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是( ) A．搭砌长度不应小于  $1/4$  砌块长 B．搭砌长度不应小于 100mm C．搭砌长度不应小于砌块高度的  $1/3$  D．搭砌的同时应在水平灰缝内设  $2\phi 4$  的钢筋网片

8．关于建筑物基础表述正确的是( )。 A．框架结构建筑物上部荷载较大，地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础 B．满堂基础属于刚性基础 C．钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应

考虑刚性角的限制 D . 筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越 9 . 与预制桩相比 , 振动灌注桩的优点主要是( ) A . 适宜于冬季施工 , 工艺简单 B . 节约成本 , 对周边无振害 C . 成桩速度快 , 效率高 D . 适宜于坚硬复杂的地层结构 10 . 关于挖土机械挖土特点说法正确的是( )。 A . 正铲挖土机 . 前进向上 , 自重切土 B . 反铲挖土机 . 后退向下 , 自重切土 C . 拉铲挖土机 . 后退向下 , 强制切土 D . 抓铲挖土机 . 直上直下 , 自重切土 单项选择题答案 1 . B 2 . B 3 . D 4 . B 5 . D 6 . D 7 . C 8 . A 9 . B 10 . D 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)