

2000年造价工程师建设工程技术与计量土建工程试题造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2000_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_597622.htm

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1、建筑构造学科研究的内容有（ ）。 A. 建筑物的构成、组合原理、构造方法 B. 建筑物的结构、构成原理、设计方法 C. 建筑物的构件、制造原理、技术方法 D. 建筑物的设计、技术原理、组合方法

2、基础的埋置深度是指（ ）。 A. 室内地面到基底面的深度 B. 设计地面到基底面的深度 C. 室外设计地面到基底面的深度 D. 室外地面到垫层上表面的深度

3、设计基础时，考虑刚性角大小的目的是确定（ ）。 A. 垫层厚度 B. 基础埋深 C. 基础底面宽度 D. 基础高度

4、当建筑物所在地年降水量不大于900mm时，该建筑物室外地面应设置的防水设施（ ）。 A. 集水井 B. 防水层 C. 散水 D. 明沟

5、拟建24层办公楼，一般应采用（ ）。 A. 砖混结构 B. 钢筋混凝土板柱框架结构 C. 钢筋混凝土梁板柱框架结构 D. 钢筋混凝土框架剪力墙结构

6、地面垫层宜采用的混凝土强度等级是（ ）。 A. C20 B. M10 C. C10 D. M5

7、楼梯休息平台的宽度不得（ ）。 A. 大于楼梯段宽度的2倍 B. 小于楼梯段宽度的120% C. 小于楼梯段的宽度 D. 小于楼梯段宽度的80%

8、门窗洞口的尺寸，规定为（ ）。 A. 2M（基本模数）的倍数 B. 3M的倍数 C. 4M的倍数 D. 5M的倍数

9、根据土的物理力学性质，最适宜修筑路基的是（ ）。 A. 重粘土 B. 粘性土 C. 砂性土 D. 砂土

10、隧道洞门的主要组成部分是（ ）。 A. 边墙 B. 正面端墙 C. 洞顶排水系统 D. 洞口过渡衬砌

11、竖井井筒的组成部分是（ ）。 A. 锁口

圈、筒井壁、壁座 B. 井颈、井身、马头门 C. 井颈、井筒身、井底水窝 D. 井颈、井筒身、井筒装备

12、下列水塔水箱形式中，受力合理，耗用材料最少的是（ ）。 A. 平底式 B. 倒锥壳式 C. 圆柱式 D. 英兹式

13、表示材料耐水性的指标是（ ）。 A. 软化系统 B. 吸水率 C. 含水率 D. 渗透系数

14、已知某固体材料的表观密度为 1400kg/m^3 ，密度为 1600kg/m^3 ，则其孔隙率为（ ）。 A. 14.3% B. 14.5% C. 87.5% D. 12.5%

15、表示木材物理力学性质发生改变的转折点是（ ）。 A. 木材屈服点 B. 木材软化点 C. 纤维饱和点 D. 纤维干燥点

18、硅酸盐水泥的适用范围是（ ）。 A. 受海水侵蚀的工程 B. 受化学侵蚀的工程 C. 需快硬早强的工程 D. 大体积混凝土工程

19、水泥的安定性是指（ ）。 A. 温度变化时的胀缩性 B. 冰冻时的抗冻性 C. 在硬化过程中，体积变化的均匀性 D. 拌合物中的保水性

20、用石灰浆罩面时，为避免收缩，其正确的调制方法是掺入（ ）。 A. 适量盐 B. 适量纸筋 C. 适量石膏 D. 适量白水泥

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com