

注册城市规划师辅导：工程管线综合布置原则09城市规划师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_c61\\_597774.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_9F_8E_E5_c61_597774.htm) 熟悉工程管线综合布置原则 (1)压力管让重力自流管；(2)管径小的管线让管径大的管线；(3)易弯曲的管线让不易弯曲的管线；(4)临时性的管线让永久性的管线；(5)工程量小的管线让工程量大的管线；(6)新建的管线让现有的管线；(7)检修次数少的和方便的管线，让检修次数多的和不方便的管线。工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序：电力电缆、电信电缆、燃气配气，给水排水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序：电力、电信、污水、排水、燃气、给水、热力。工程管线从地面向下布置的次序：电力、电信、热力、燃气、给水、雨水、污水。道路红线超过30m宽的城市干道宜两侧布置给水配水管和燃气配气管线，超过50m的城市干道应在道路两侧布置排水管线。把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)