06年注册资产评估师《建筑工程评估基础》试卷资产评估师 考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_06_E5_B9_B4 E6 B3 A8 E5 86 c47 599513.htm 单选:1、对于一般工业 与民用建筑工程而言,下列工程属于分部工程的是()。 A 、 木门窗制作工程 B、地基与基础工程 C、地下防水工程 D 、裱糊与软包工程 2、 根据《建筑工程施工图设计审查暂行 办示》,施工图设计文件应当由()委托有关审查机构进行 审查。 A. 工程监理单位 B. 工程质量监督单位 C. 建设单 位 D. 建设行政主管部门 3、 根据《城市房地产开发经营管 理条例》,商品房交付使用后,购买人认为主体结构质量不 合格的,可以向()申请重新核验。A.工程监理单位B. 房地产管理部门 C. 工程质量监督单位 D. 建筑行政主管部 门 4、 在常用的水泥中,适用于大体积混凝土工程的水泥有 ()。 A. 矿渣水泥和粉煤灰水泥 B. 普通水泥和火山粉水 泥 C . 矿渣水泥和硅酸盐水泥 D . 普通水泥和硅酸盐水泥 5 砖及砌块是砌筑墙体的主要材料,如果需要抗压强度达 到MU25以上的砌筑材料,可以选择()。A.加气混凝土 砌块或混凝土空心砖 B. 混凝土空心砌块或蒸压灰砂砖 C. 烧结多孔砖或蒸压粉煤灰砖 D. 烧结空心砖或混凝土空心砌 块6、混凝土的品种有很多,将浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等 作为骨料制成的混凝土属于()。A. 耐酸混凝土B. 重混 凝土 C . 轻混凝土 D . 防水混凝土 7、 在均布荷载作用下 , 简支梁的()。A.跨中处剪力最大,弯距最小。B.跨中 处弯距最大, 支座处剪力最大。 C. 支座处弯距为零, 跨中 处剪力最大。 D . 支座处剪力最大 , 跨中处弯距最大。 8、

当框架结构房屋的上部荷载一定时,单位面积地基土层承受 荷载最小的钢筋混凝土基础是()。 A. 独立柱基础 B. 柱 下条形基础 C. 筏形基础 D. 井格基础 9、 在砖混结构的房 屋中, 窗过梁的作用是将其所承受的荷载传至()。 A、窗 间墙 B、构造柱 C、圈梁 D、窗框 10、 采用剪力墙结构的建 筑物其竖向荷载的传递路线是()。 A. 楼板-剪力墙-基础 B. 楼板-梁-柱-基础 C. 楼板-柱-剪力墙-基础 D. 剪力墙-楼板-柱-基础 11、 对于桥梁工程中的钢筋混凝土梁, 在横向 偏心荷载作用下受力比较均匀的()。 A、 型梁 B、T型梁 C、U型梁 D、箱形 12、 装配式防静电活动电板由()组成 。 A. 防静电合金面板、刚性垫层、格栅 B. 防静电面板、 木行条、可调支架 C. 防静电面板、橡胶垫、龙骨 D. 防静 电塑料面板、弹性垫层、地垄墙 13、 采用轻便触探法确定地 基承载力大小的依据是()。 A. 超声波反射波速 B. 土的 颗粒级配 C. 回弹法 D. 锤击数 14、 受均布荷载作用的钢筋 混凝土简支梁在正常使用条件下,若梁端支座附近出现"正 八字"裂缝,说明梁的()不足。A、抗剪能力B、抗剪能 力 C、抗弯刚度 D、构造筋配置 15、 根据《民用建筑可靠性 监定标准》砌体结构墙体的安全性等能应按承载能力和() 等检查项目评定。 A . 高厚比、稳定性及不适于继续承载弯 的变形B. 刚度、裂缝及不适于继续承载的位移C. 强度、 稳定性及不适于继续承载的位移 D. 构造及不适于继续承载 的位移和裂缝 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载 。详细请访问 www.100test.com