

2005年注册安全工程师考试安全生产技术真题安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c62\\_599727.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_599727.htm)

安全生产技术1、在机械设计时，避免产生锐角、毛刺等属于（ ）类型的设计原则。本质安全失效安全、定位安全、人机工程学2、保护接地IT系统是（ ）接地。3、双重绝缘电器设备属于（ ）类设备。4、长延时动作过电流脱扣器的作用是（ ）。5、断路器电源一侧、负荷一侧都有隔离开关，关闸顺序是（ ）6、砂轮磨削时，下列操作正确的是：（ ）7、冲压机的传动常用曲柄滑块机构将旋转运动变为直线运动，曲柄滑块机构运行到上下死点位置时，其速度为（ ）加速度为（ ）8、起重机载荷率是（ ）比值。9、起重机吊钩有三个危险断面，当吊钩为梯形时，中间的水平断面上内外侧的应力是（ ）10、压力管道设计时，减小管内介质速度的突然变化降噪属于（ ）方法。工程控制、隔离、屏蔽、封闭11、爆炸性气体、蒸汽按（ ）分为6组。12、隔爆型电器的标志是（ ）。13、粮仓内储粮自燃属于（ ）着火。14、炸药爆炸三要素不包含（ ）。15、材料引燃并燃烧一段时间的温度为（ ）。16、爆燃是以（ ）速度传播。17、甲烷与空气混合，爆炸下限为（ ）18、有两种气体组成的混合气体，其中A气体占80%，B气体占20%，A、B气体的爆炸下限分别为5%、4%，则混合气体的爆炸下限为（ ）。19、火灾按燃料性质分为A、B、C、D类火灾，B类火灾为（ ）。20、火灾探测器分为三类，利用光电效应探测火灾属于（ ）。21、高层火灾发生后的正确做法（ ）。22、下列不属于毒性介质的是（ ）。氯气、氨气、二硫化碳、二氧化碳23、射线检

测对接焊缝对 ( ) 缺陷检出率高。24、压力容器上紧急切断阀的作用是 ( )。25、锅炉启动的步骤 ( )。26、气瓶冲装正确的做法 ( )。27、起重作业“五不挂”指的是 ( )。28、塔吊作业时，不正确的说法 ( )。(关于操作的)29、电焊操作不正确的说法 ( )。30、气割乙炔气瓶属于 ( ) 气瓶。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)