

2009城市规划师相关知识预测试题四09城市规划师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/602/2021_2022_2009_E5_9F_8E_E5_B8_82_c61_602982.htm 题目1:凸形竖曲线的设置主要满足(D)的要求，凹形竖曲线的设置主要满足车驶行驶平稳，即()的要求。把城市规划师站点加入收藏夹 A．离心力.视线视距B．向心力.视线视距C．视线视距.向心力D．视线视距.离心力
题目2:停车设施的交通流线组织应尽可能遵循(C)原则。A．双向行驶B．单向左行C．单向右行D．渠化交通
题目3:以地下水为水源时，水井周围(C)m的范围内，不得设置渗水厕所、粪坑和废渣堆等污染源。A．10B．20C．30D．40
题目4:通行地沟与半通行地沟的净高与通道宽度尺寸分别应不小于(D)m。A．2.0，1.0.1.6，0.7～1B．1.9，0.9.1.5，0.6～0.9C．1.7，0.8.1.3，0.5～0.6D．1.8，0.7.1.4，0.5～0.7
题目5:我国的环境影响评价程序下列(A)是正确的。A．编制评价大纲编制环境影响评价报告书环保部门审批3个阶段B．准备阶段编制评价大纲环保部门审查评价大纲环保部门审批4个阶段C．准备阶段编制评价大纲编制环境影响评价报告书环保部门审批4个阶段D．准备阶段编制评价大纲环保部门审查评价大纲—编制环境影响评价报告书—环保部门审批5个阶段
把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com