

2009年城市规划考试相关知识精选习题（4）09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/603/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_9F_8E_c61_603000.htm

题目1:110500kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位上，35kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位处。A. 100.50B. 200.100C. 100.20D. 200.50

正确答案：a题目2:电话管道与房屋建筑红线(或基础)的最小距离为()m。A. 0.5B. 1.0C. 1.5D. 2.0

正确答案：c题目3:微波天线塔的位置和高度，必须满足线路设计参数对天线位置和高度的要求。在传输方向的近场区内，天线口面边的锥体张角20度，前方净空距离为天线口面直径的()倍范围内，应无树木、房屋和其他障碍物。

把城市规划师站点加入收藏夹 A. 5B. 10C. 15D. 20

正确答案：b题目4:通行地沟与半通行地沟的净高与通道宽度尺寸分别应不小于()m。A. 2.0, 1.01.6, 0.7~1B. 1.9, 0.91.5, 0.6~0.9C. 1.7, 0.81.3, 0.5~0.6D. 1.8, 0.71.4, 0.5~0.7

正确答案：d题目5:城市燃气输配管道的压力等级中，中压燃气管道压力为()。A. 0.8, 0.4B. 0.2, 0.005C. $P \leq 0.005$ (MPa)D. 0.005, 0.45（百考试题城市规划师）

正确答案：b 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com