

2009年二级建造师《公路工程》模拟练习(3)二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/604/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_604080.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604080.htm)

1.路基填筑前应先清除的土体有()  
A 有机土 B 种植土 C 草皮 D 黏土 E 黄土 答案: ABC  
2.石质路堑直接/考试大/用机械开挖的优点是()  
A 没有钻爆工序作业 B 适于破碎坚硬岩石 C 不需要风、水、电辅助设施 D 简化了场地布置 E 没有爆破产生的危害 答案: ACDE  
3.微差爆破当装药量相等时, 具有如下优点()  
A 可减震1/3~2/3左右 B 有利于挖掘机作业 C 可节省炸药20% D 对岩石的破碎效果更好 E 保护和减弱了开挖限界以外地震的破坏作用。 答案

: ABCD  
4.相对于沥青混凝土路面, 水泥混凝土路面的优点有()  
A 维修方便 B 热稳定性好 C 强度高 D 耐久性好 E 有利于夜间行车 答案: BCDE  
5.SMA沥青路面的结合料组成一般包括有沥青和()  
A 碎石 B 矿粉 C 纤维稳定剂 D 石灰 E 粉煤灰 答案: BC  
6.拱式明洞可分为()  
A 路堑对称式 B 路堑偏压式 C 半路堑偏压式 D 半路堑单压式 E 半路堑挡土型 答案: ABCD  
7.属于压缩关键工作持续时间的技术措施是()  
A 增加工作面, 组织更多的施工队伍 B 采用先进的施工机械 C 对所采用的技术措施给予经济补偿 D 改善劳动条件 E 采用更先进的施工方法以缩短施工过程的时间。 答案: BE  
8.公路工程安全管理的基本原则包括()  
A 管生产必须管安全的原则 B 主管负责分开的原则 C 预防为主的原则 D 动态管理的原则 E 奖励和惩罚相结合的原则。 答案: ACDE  
9.公路工程质量监督主要包括以下内容()  
A 工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况 B 从业单位的质量保证体系及其运转情况 C

勘察、设计质量情况 D 工程质量总体/考试大/把关工作情况  
E 工程质量资料的真实性、完整性、规范性、合法性情况。

答案：ABCE 10.公路改建中，设计速度为( )的利用原有公路的路段，经技术经济论证，最大纵坡值可增加I% A 40km/h B 35km/h C 30km/h D 25km/h E 20km/h 答案：ACE  
快把二级建造师站点加入收藏夹吧！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)