

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(35)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604147.htm 场景(三十五)某工业厂房工程

，主体为钢结构，其坡屋顶上采用SBS卷材防水，沿街外墙立面采用了天然花岗石饰面板作装饰。根据场景(三十五)，作答下列题目。1.《钢结构工程施工质量验收规范

》(GB502052001)中，对原材料及成品进场的要求是()。A. 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求 B. 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和施工要求 C. 连接用紧固标准件及配件的品种、规格、性能等应符合现行行业产品标准和施工要求 收藏你的好资料！ D. 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力的质量合格证书

2. 木工程钢结构的连接方式中有高强度螺栓连接，在高强度螺栓连接的形式中，()是目前广泛采用的基本连接形式。A. 张拉连接 B. 承压连接 C. 抗剪连接 D. 摩擦连接

3. 钢结构构件防腐涂料涂装施工有多种方法，但其中并无()。A. 刷涂法 B. 喷涂法 C. 滚涂法 D. 弹涂法

4. 对钢结构防火涂料涂装施工的验收要求是()。A. 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求 B. 厚涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求 C. 厚涂型防火涂料的涂层厚度，75%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求 D. 厚涂型防火涂料涂层最薄处的厚度，不应低于设计要求的80%

5. 该厂房屋面坡度为20%，则SBS防水卷材的铺贴方向为()。A. 宜平行于屋脊铺贴 B.

应垂直于屋脊铺贴 C . 可平行或垂直屋脊铺贴 D . 上下层卷材相互垂直铺贴 6 . 天然花岗石饰面板的安装方法有多种 , 其中不应采用()。 A . 湿作业法 B . 直接抹水泥砂浆粘贴法 C . 用水泥胶黏剂粘贴法 D . 干挂法 7 . 若工程天然花岗石饰面板采用湿作业法安装 , 则应对板材进行()处理。 A . 防酸背涂 B . 防腐背涂 C . 防碱背涂 D . 防裂背衬 8 . 饰面板铺贴施工中 , 对于建筑缝(如伸缩缝、沉降缝、抗震缝)的处理应保持()。 A . 缝的深度 B . 缝的突出性和原状性 C . 缝的密实性 D . 缝的使用功能和饰面完整性 1 . A 2 . D 3 . D 4 . A 5 . C 6 . B 7 . C 8 . D 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com