

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(29)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604247.htm

场景(二十九)某二层钢结构工业厂房建筑：钢柱，首层为钢梁，屋顶为钢屋架。厂房内有一大型混凝土设备基础。其室内地面做法是：大部分为水泥砂浆面层，附属房间内为水磨石面层，面层下依次为混凝土垫层和灰土垫层。根据场景(二十九)，作答下列题目。

1. 钢结构中采用的主要钢材是()。 A. 热轧型钢 B. 冷弯薄壁型钢 C. 圆钢 D. 钢管
2. (略)
3. (略)
4. 施工中需进行水准测量，在一般工程水准测量中通常使用()。 A. DS0.5型水准仪 B. DS3型水准仪 C. DS10型水准仪 D. DS1型水准仪
5. (略)
6. 钢结构安装时，普通螺栓的紧固()。 A. 次序应从中间开始，对称向两边进行 B. 次序应从两边开始，对称向中间进行 C. 次序应从一端开始，依次向另一端进行 D. 应牢固可靠，外露丝扣不应少于1扣
7. 本工程钢结构的连接尚有焊接连接。对焊工的要求是：焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其()施焊。 A. 考试合格项目及合格证书有效期内 B. 考试合格项目及其认可范围内 C. 合格证书使用地区内及有效期内 D. 考试合格项目及报考地区范围内
8. 《钢结构工程施工质量验收规范》中对焊接工程的规定是：设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用()探伤。收藏你的好资料！ A. 涡流 B. 磁粉 C. 油液渗透 D. 射线
9. 钢结构防火涂料，按涂层厚度可分为B、H两类，其中()。 A. B类又称钢结构防火隔热涂料 B

· H类又称钢结构膨胀防火涂料 C· H类具有一定的装饰效果
D· H类具有一定的装饰效果 10· 厂房内的混凝土设备基础
施工时一般应分层浇筑，每层厚度为200~300mm，并()。 A
· 允许上下层之间留设施工缝 B· 保证下层初凝后再浇筑上
层 C· 保证下层终凝后再浇筑上层 D· 每层浇筑顺序可自一
端向另一端，或中间向两端，或两端向中间 11· 该厂房的地
面做法包括了多层构造层，施工中应严格控制各构造层的厚
度。下列关于各层厚度控制的叙述中，不正确的是()。 A·
混凝土垫层厚度不应小于60mm B· 水泥砂浆面层厚度不应小
于25mm C· 水磨石面层的厚度宜为12~18mm D· 灰土垫层
厚度不应小于100mm 12· 由于该厂房的室内地面面积较大，
混凝土垫层应设置纵向和横向缩缝，且()。 A· 纵向缩缝间
距不得大于12m B· 横向缩缝间距不得大于6m C· 纵向缩缝间
距不得大于6m D· 横向缩缝间距不得大于9m 13· 水泥砂浆整
体地面面层施工：完成后，为保护成品，应()。 A· 在24h内
加以覆盖并浇水养护 B· 养护时间不应小于14d C· 抗压强度
达1.2MPa后，才准人在上面行走 D· 抗压强度达75%设计
要求后，方可正常使用 14· 该厂房屋面为有组织排水，则其
室外散水应满足的构造要求中，不适当的是()。 A· 散水的
宽度宜为0.6~1.0m B· 散水的坡度可为3%~5% C· 散水
应与外围护墙紧密相接?以免雨水渗流入基础 D· 混凝土散水
宜按20~30m间距设置伸缩缝 答案：1· A 2· (略) 3· (略)
) 4· B 5· (略) 6· A 7· B 8· D 9· C 10· D 11· B 12· C
13· A 14· C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com