

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(31)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/604/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_604249.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604249.htm)

场景(三十一)某影剧院装修工程，主要施工项目有：内墙面抹灰，要求达到高级抹灰质量；吊顶。其中演出厅内有吸声要求；门厅内墙面装修时需加做内保温；沿街立面做玻璃幕墙。合同要求室内装修施工必须满足防火规范的要求。根据场景(三十一)，作答下列题目。

1. 对该影剧院的高级抹灰的描述及其施工要求正确的是( )。  
A. 高级抹灰属于装饰抹灰工程  
B. 高级抹灰属于一般抹灰工程  
C. 高级抹灰的施工要求为三遍成活，即一底层、一中层、一面层  
D. 高级抹灰的抹灰层平均总厚度不大于30mm
2. 吊顶工程安装龙骨前，应进行交接检验，其中( )不包括在内。  
A. 吊顶内设备的调试  
B. 吊顶内管道及设备的标高  
C. 房间净高  
D. 洞口标高
3. 该影剧院演出厅内吊顶的饰面板采用穿孔石膏板，并要求板上铺设吸声材料，下列不属于多孔吸声材料的是( )。  
A. 玻璃棉  
B. 矿渣棉  
C. 聚苯乙烯泡沫塑料  
D. 脲醛泡沫塑料
4. 装修材料按其燃烧性能应划分为四级，其中( )。  
A. A级为不燃烧材料  
B. B级为难燃烧材料  
C. B级为可燃烧材料  
D. B2级为易燃烧材料
5. 按照《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)的规定，该影剧院的水平疏散走道和安全出口的门厅，应采用的装修材料是( )。  
A. 墙面装饰材料应采用A级装饰材料，其他部位应采用不低于B1级的装饰材料  
B. 墙面装饰材料应采用B1级装饰材料，其他部位应采用不低于B2级的装饰材料  
C. 顶棚装饰材料应采用A级装饰材料，其他部位应采用不低于B1级的

装修材料D．顶棚装修材料应采用B1级装修材料，其他部位应采用不低于B2级的装修材料6．该影剧院门厅墙面内保温的材料，既要求具有保温、隔热性能，又可作为防火材料，下列材料中不能同时满足这两项、要求的是( )。A．膨胀珍珠岩和膨胀蛭石B．泡沫塑料C．矿渣棉和玻璃棉D．微孔硅酸钙7

．《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB503252001)将民用建筑，划分为 类和 类，该影剧院属于 类建筑，下列建筑中，同属于 类民用建筑的是( )。A．敬老院B．办公楼C．幼儿园和中小学D．医院8．对于玻璃幕墙的施工，其平板型预埋件制作和安装正确的技术要求是( )。A．锚板应采用强度高于Q345级钢的钢板B．锚筋应采用HPB235级并经过冷拉加工的钢筋C．预埋件都应采取有效的防腐处理D．直锚筋应弯成 形或L形与锚板焊接9．幕墙工程构件大批量制作、安装前，应进行“三性试验”，下列不属于幕墙“三性试验”的是( )。A．气密性能B．水密性能C．风压变形性能D．耐撞击性能1．B 2．A 3．C 4．A 5．C 6．B 7．B 8．C 9．D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)