

计算机等级考试二级C语言考前密卷(1)计算机二级考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/607/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_607969.htm

(1) 栈和队列的共同特点是 A) 都是先进先出 B) 都是先进后出 C) 只允许在端点处插入和删除元素 D) 没有共同点

(2) 已知二叉树后序遍历序列是dabec，中序遍历序列是debac，它的前序遍历序列是 A) acbed B) decab C) deabc D) cedba

(3) 链表不具有的特点是 A) 不必事先估计存储空间 B) 可随机访问任一元素 C) 插入删除不需要移动元素 D) 所需空间与线性表长度成正比

(4) 结构化程序设计的3种结构是 A) 顺序结构、选择结构、转移结构 B) 分支结构、等价结构、循环结构 C) 多分支结构、赋值结构、等价结构 D) 顺序结构、选择结构、循环结构

(5) 为了提高测试的效率，应该 A) 随机选取测试数据 B) 取一切可能的输入数据作为测试数据 C) 在完成编码以后制定软件的测试计划 D) 集中对付那些错误群集的程序

(6) 算法的时间复杂度是指 A) 执行算法程序所需要的时间 B) 算法程序的长度 C) 算法执行过程中所需要的基本运算次数 D) 算法程序中的指令条数

(7) 软件生命周期中所花费用最多的阶段是 A) 详细设计 B) 软件编码 C) 软件测试 D) 软件维护

(8) 数据库管理系统DBMS中用来定义模式、内模式和外模式的语言为 A) C B) Basic C) DDL D) DML

(9) 下列有关数据库的描述，正确的是 A) 数据库是一个DBF文件 B) 数据库是一个关系 C) 数据库是一个结构化的数据集合 D) 数据库是一组文件

(10) 下列有关数据库的描述，正确的是 A) 数据处理是将信息转化为数据的过程 B) 数据的物理独立

性是指当数据的逻辑结构改变时，数据的存储结构不变 C) 关系中的每一列称为元组，一个元组就是一个字段 D) 如果一个关系中的属性或属性组并非该关系的关键字，但它是另一个关系的关键字，则称其为本关系的外关键字 (11) 以下叙述中正确的是 A) C语言比其他语言高级 B) C语言可以不用编译就能被计算机识别执行 C) C语言以接近英语国家的自然语言和数学语言作为语言的表达形式 D) C语言出现的最晚，具有其他语言的一切优点 (12) C语言中用于结构化程序设计的3种基本结构是 A) 顺序结构、选择结构、循环结构 B) if,switch,break C) for,while,do-while D) if,for,continue (13) C语言中最简单的数据类型包括 A) 整型、实型、逻辑型 B) 整型、实型、字符型 C) 整型、字符型、逻辑型 D) 字符型、实型、逻辑型 (14) 若变量已正确定义并赋值，以下符合C语言语法的表达式是 A) a:=b 1 B) a=b=c 2 C) int 18.5%3 D) a=a 7=c b (15) 下列可用于C语言用户标识符的一组是 A) void, define, WORD B) a3_b3, _123,Car C) For, -abc, IF Case D) 2a, DO, sizeof (16) C语言中运算对象必须是整型的运算符是 A) %= B) / C) = D) amp.a,amp.c) .给a赋予10.0，b赋予22.0，c赋予33.0，下列不正确的输入形式是 A) 10gt.22gt.33gt. B) 10.0,22.0,33.0gt. C) 10.0gt.22.033.0gt. D) 10 22gt.33gt. (20) 有如下程序： main () { int x=1,a=0,b=0. switch (x) { case 0: b . case 1: a . case 2: a .b . } printf ("a=%d,b=%d \ n",a,b) . } 该程序的输出结果是 A) a=2,b=1 B) a=1,b=1 C) a=1,b=0 D) a=2,b=2 (21) 有以下程序 main () {int i=1,j=1,k=2. if ((j ||k) amp.i) printf ("%d,%d,%d \ n",i,j,k) . } 执行后输出结果是 A) 1,1,2 B) 2,2,1 C) 2,2,2 D

) 2,2,3 (22) 有如下程序 main () {float x=2.0,y. if (x<10.0
) y=1.0/x. else y=1.0. printf ("%f \n",y) .} 该程序的输出结果
是 A) 0.000000 B) 0.250000 C) 0.500000 D) 1.000000 (23) 有
如下程序 : main () {int n=9. while (n>100) break. } B) for
(..) . C) int k=10000. do{k .}while (k>10000) . D) int s=36
; while (s) --s. (25) 设int x=1,y=1.表达式 (!x||y--) 的值是
A) 0 B) 1 C) 2 D) -1 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com