

09年城市规划师相关知识考前练习题 (3) 质量工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_608605.htm

1.一般是在（C）阶段往往提出一系列控制指标及相应要求，以保证场地设计的经济性。
A. 区域规划 B. 总体规划 C. 控制性详细规划 D. 修建性详细规划

2.高层民用建筑之间的防火间距，一般应为（A）m。
A. 13 B. 15 C. 16 D. 18

3.下列工程项目建设程序中，正确是（A）。
A. 项目建议书阶段—可行性研究报告阶段—设计文件阶段—建设准备阶段—建设实施和竣工验收阶段
B. 项目建议书阶段—建设准备阶段—可行性研究报告阶段—设计文件阶段—建设实施和竣工验收阶段
C. 项目建议书阶段—设计文件阶段—建设准备阶段—可行性研究报告阶段—建设实施和竣工验收阶段
D. 可行性研究报告阶段—项目建议书阶段—建设准备阶段—设计文件阶段—建设实施和竣工验收阶段

4.在建筑初步设计阶段开始之前最先应取得下列（C）项资料。
A. 工程地质报告 B. 施工许可证 C. 可行性研究报告 D. 项目建议书

5.城市道路最小纵坡应大于或等于（C），在有困难时可大于或等于（ ）。特殊困难地段，纵坡度小于（ ）时，应采取其他排水措施。
A. 0.5%；0.4%；0.3%
B. 0.6%；0.3%；0.2%
C. 0.5%；0.3%；0.2%
D. 0.6%；0.4%；0.2%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com