

09年城市规划师相关知识考前练习题(2) 质量工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/608/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_608606.htm

1.我国城市工业职能分类，采取(C)地方法A.多变量分析；B.统计分析；C.多变量分析和统计分析相结合；D.统计描述方法2.公共建筑中的坡道的坡度一般为(C)，人流比较集中的坡度常为()。A. 12%~20%；15%~18% B. 10%~18%；10%~14% C. 8%~15%；10%~12% D. 7%~10%；10%~12%3.在高层公共建筑中，为了空间紧凑，使用方便，常将自动扶梯(C)布置。A.单向布置B.交叉布置C.转向布置D.跃层布置4.解决建筑保温问题，最有效的措施是(B)。把城市规划师站点加入收藏夹A.缩小建筑的进深，增大外墙长度，增加每户所占的墙面 B.加大建筑的进深，缩短外墙长度，尽量减少每户所占外墙面 C.建筑的朝向最好面向南、北方向D.建筑的朝向最好面向东、西方向5.在人行道地面上空，2m以上允许突出的窗罩、窗扇，其突出宽度不应大于(A)；2.5m以上允许突出活动遮阳篷，突出宽度不应大于()。A. 0.4m；人行道宽度减1m，并不大于3m B. 0.2m；人行道宽度减0.8m，并不大于3m C. 0.4m；人行道宽度减0.5m，并不大于3.5m D. 0.4m；人行道宽度减0.4m，并不大于3.5m 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com