

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题3安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_616923.htm

1、物质离火源后，自熄时间为25s以下，不超过30S 0此类耐火材料的级别[SE]为（ ）。 A . 0级 B . 1级 C . 2级 D . 3级

2、火灾危险I生分类中，闪点28 到60 的易燃、可燃液体属于（ ）。 A . 甲类 B . 乙类 C . 丙类 D . 丁类

3、船舶的探火报警系统一般由电机员负责维修，三副负责每（ ）进行一次报警器的手动检测，每（ ）进行一次控测的效用检测。 A . 月，季 B . 季，半年 C . 季，年 D . 月，半年

4、下列不属于易爆物品的是（ ）。 A . 鞭炮 B . 丁烷 C . 雷管 D . 煤油

5、船舶整个水灭火系统每（ ）检查一次，每次消防演习时检查出水情况，消防水带每（ ）检查一次受压情况。 A . 半年，3个月 B . 半年，2个月 C . 年，3个月 D . 年，2个月

6、对于装运有自用里程燃油的汽车的装货处所，其通风系统的排风量，在客船上至少换空气（ ），在货船换（ ），以防油气积聚。 A . 8次/h，6次/h B . 10次/h，8次/h C . 8次/h，8次/h D . 10次/h，6次/h

27、若采用蒸汽温度不超过（ ）的蒸汽机或汽轮机，则该原动机可设在货油泵舱内，其他种类的原动机均应设在货油泵舱以外的舱室。 A . 200 B . 230 C . 250 D . 280

8、油船输油时，初速要慢，以（ ）为宜，以后逐渐加快，但不得超过（ ），以减少静电产生。 A . 1m/s，3m/s B . 1m/s，4m/s C . 2m/s，3m/s D . 2m/s，4m/s

9、港口油品作业点周围（ ）内严禁动火、吸烟，码头不得使用钢缆丝绳、尼龙缆绳，应多设软“靠把”，防止油船碰撞码头，产生火花。 A . 50m B

. 60m C . 70m D . 80m 10、古斯塔夫提出的危险度法认为建筑物的火灾危险度包括火灾对建筑物本身的破坏以及对建筑物内部人员和物质的伤害两方面，对建筑物本身的破坏用（ ）来表示。 A . 建筑物内火灾破坏度 B . 建筑物火灾破坏度 C . 建筑物内火灾危险度 把安全工程师站点加入收藏夹 D . 建筑物火灾危险度 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com