注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题5安全工程师考 试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/616/2021\_2022\_\_E6\_B3\_A8\_ E5 86 8C E5 AE 89 E5 c62 616924.htm 1、适用于保护贵重 文物、贵重仪表和计算机柜的灭火系统:()。A.全自动 报警灭火系统 B. 局部联动报警灭火系统 C. 独立报警灭火 联动系统 D. 手动报警灭火系统 2、适用于炼油厂、化工厂、 大型仓库等范围较大的保护对象的灭火系统是( )。 A.全 自动报警灭火系统 B. 局部联动报警灭火系统 C. 独立报警 灭火联动系统 D. 手动报警灭火系统 3、永久性民用爆破器材 库是指贮存使用年限超过( )年的各类总库区或分库。A.2 B.3C.4D.54、民用爆破器材、烟花爆竹、烟火药在保管 中要注意防水防潮,干燥后药物入库含水量不能高于()。 A . 10% B . 5% C . 2.0% D . 1.5% 5、 民用爆破器材、 烟花爆 竹生产应尽最大可能减少厂房的存药量和操作人员。厂房的 人均使用面积不得少于() m2。 A.1.0B.1.2C.2.0 D.3.56、与臭氧发生反应致使臭氧层出现黑洞,使生存环 境恶化的气体灭火剂()正逐渐被其他替代灭火剂所淘汰。 A.C02B.卤代烷1211、1311C.FM-200D.IG-5417、除适 用于碳酸氢钠干粉灭火器适用的火灾外,磷酸铵盐干粉灭火 器还可扑救()火灾。A.可燃气体B.易燃可燃液体C. 固体类物质 D. 带电设备 8、根据古斯塔夫提出的公式, GR( 建筑物火灾危险度)的计算公式中的C指可燃物的易燃性能, 根据易燃性能,C分为()级。A.7B.6C.5D.49、根 据古斯塔夫提出的公式,GR的计算公式中w指建筑的耐火能 力,根据耐火时间长短,w分为()级。A.7B.6C.5D

. 410、GR(建筑物火灾危险度)较大,而IR(建筑物内"人员和物质伤害"火灾危险度)较小时,宜采取()系统。A.自动灭火B.早期报警C.自动灭火和早期报警D.不需要把安全工程师站点加入收藏夹100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com