

JSF开发问题和解决Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/620/2021\\_2022\\_JSFE5BC80E58F91E9c104\\_620981.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022_JSFE5BC80E58F91E9c104_620981.htm)

1.在<h:include>里的<h:include>的action不执行  
很多时候<h:include>是在包含页面的情况下被用到（例如包含一个导航页面），而被包含的页面里如果有非JSF标签（如<h:include>）的时候，必须额外使用<h:include>包含它才不会报错。问题是<h:include>包含的内容是不算在JSF标签的Component Tree里的，因此这里的<h:include>的action就不会被执行了。解决的办法是不要在<h:include>里用<h:include>，即尽量全部使用JSF标签比较不容易出问题。

2.还是在<h:include>里，action属性的方法虽然执行了，但不能转到faces-config里定义的目标页面 检查faces-config.xml里<h:include>，如果页面被包含的话，则<h:include>可能应为"/\*"，而不是如"/navigatorbar.jspx"这样。

3.结合EMF使用时，页面抛出找不到属性异常“Error getting property xxx from bean of type XXXX” EMF生成的XXXImpl里的构造方法是protected修饰的，改为public即可。（注意修改@generated修饰，否则下次重新生成时会被覆盖回来）另（不仅限于EMF的情况）：如果一个Bean里有两个同名但参数不同的方法，例如Customer有getRecords（）和getRecords（int year）这两个方法，则在JSF页面里用#{customer.value}会抛出同样的异常，我暂时还不确定是EL的问题还是JSF实现（我用的trinidad）的问题，部分异常stack如下所示：严重:  
Servlet.service() for servlet faces threw exception  
javax.faces.el.PropertyNotFoundException: Error getting property xxx from bean of type XXXX at  
com.sun.faces.el.PropertyResolverImpl.getValue

(PropertyResolverImpl.java:107) at  
com.sun.faces.el.impl.ArraySuffix.evaluate (ArraySuffix.java:167) at  
com.sun.faces.el.impl.ComplexValue.evaluate  
(ComplexValue.java:151) at  
com.sun.faces.el.impl.ExpressionEvaluatorImpl.  
evaluate(ExpressionEvaluatorImpl.java:243) at  
com.sun.faces.el.ValueBindingImpl.getValue  
(ValueBindingImpl.java:173) at  
com.sun.faces.el.ValueBindingImpl.getValue  
(ValueBindingImpl.java:154) at  
org.apache.myfaces.trinidad.bean.FacesBeanImpl.  
getProperty(FacesBeanImpl.java:66) at  
org.apache.myfaces.trinidad.component.UIXComponentBase.  
getProperty(UIXComponentBase.java:1100) at  
org.apache.myfaces.trinidad.component.UIXIterator.  
getValue(UIXIterator.java:415) at  
org.apache.myfaces.trinidad.component.UIXCollection  
.\_flushCachedModel(UIXCollection.java:1127) at  
org.apache.myfaces.trinidad.component.UIXCollection.  
encodeBegin(UIXCollection.java:511) at  
org.apache.myfaces.trinidadinternal.uinode.UIComponent  
UINode.\_renderComponent(UIComponentUINode.java:317) at  
org.apache.myfaces.trinidadinternal.uinode.UIComponent  
UINode.render(UIComponentUINode.java:279) 解决的办法是把  
带参数的那个方法改名。 4、从session里删除一个bean  
ValueBinding binding = FacesContext.getCurrentInstance()

`.getApplication().createValueBinding("#{MyBean}").`

`binding.setValue(context, null).` 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)