

2009年一级建造师考试《机电工程》习题23一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/621/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_621266.htm

1.轮系广泛应用于各种机械中，根据其特点，它主要用于（ ）等方面。 A. 远距两轴传动 B. 提高运动速度 C. 获得较大传动比 D. 实现变速传动 E. 获得小的扭力

2.常见的基本热力过程有（ ）。 A. 定压过程 B. 定温过程 C. 定量过程 D. 定容过程 E. 绝热过程

3.自动控制系统的基本控制方式（ ）。 A. 按给定控制 B. 按扰动控制 C. 开环控制 D. 闭环系统 E. 线性系统

4.影响工程测量精度的因素经分析主要有（ ）以及100m视线长中测量角精度等。 A. 测角投点判断精度 B. 被测厂区面积精度 C. 尺的比尺精度 D. 测站和后视两点精度 E. 前视点、后视点设备投点精度

5.变压器的绝缘干燥系统通常由（ ）组成。 A. 控制和保护装置 B. 排风装置 C. 排潮装置 D. 加热装置

6.仪表电缆与电力电缆一块铺设时，可以允许（ ）。 A. 直角交叉敷设 B. 锐角交叉敷设 C. 钝角交叉敷设 D. 两者之间有一定距离的平行敷设 E. 两者之间无隔阂的平行敷设

7.为了方便消防验收顺利进行，有利于对消防工程施工实施全过程监督检查，某些消防安全重点工程可按施工程序划分为（ ）。 A. 隐蔽工程消防验收 B. 粗装修消防验收 C. 安装工程消防验收 D. 土建工程消防验收 E. 精装修消防验收

8.吊装方法的选用原则包括（ ）。 A. 不安全因素分析 B. 有序 C. 快捷 D. 经济 E. 安全

9.当钢结构工程施工质量不符合规范要求时，应按（ ）规定进行处理。 A. 经返工重做或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收 B. 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收 C. 经

有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，不予以验收

D. 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸满足安全使用要求，仍不予验收

E. 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全使用要求，可按处理技术方案和协商文件进行验收

10. 砌筑施工高处作业脚手架使用要求（ ）。
A. 脚手架上禁止集中放置材料、站立人员
B. 脚手架的负荷不得超过 $500\text{kg}/\text{m}^2$
C. 脚手架禁止拉挂重物 and 固定缆绳
D. 非工作面和四角必须用斜撑加固
E. 独立脚手架应在四角拉缆绳

1. ACD 2. ABD 3. CD 4. ACDE 5. ACD 6. AD 7. ABE 8. BCDE 9. ABE 10. ACDE

把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！
更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com