

2007年一级建造师《建筑工程》考试试卷及答案一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/621/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_621290.htm 2007年建筑工程考试答案题（考试真题）

建筑工程 单选题 1. 同一长度的牙杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（ ）杆的临界力最小。

A. 两端铰支 B. 一端固定，一端自由 C. 一端固定，一端铰支 D. 两端固定

2. 普通房屋的正常设计使用年限为（ ）年。
A. 10 B. 25 C. 50 D. 100

3. 吊间一重物，斜索夹角不同，如图所示，设斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（ ）。

A. $PA > NB$ B. $PA = PB$ C. $PA = PB$ D. $PA > NB$

4. 有悬臂梁，受力如图所示，则固定端A点的弯矩为（ ）kNm。
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

5. 我国房屋抗设计的规定程度，采用的是（ ）个等级划分的制度表。
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

6. 天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸，外观质量和物理力学性能，其中，物理力学性能参数应包括（ ）。

A. 体积密度、吸水率和湿压缩强度
B. 抗压、抗拉强度和弯曲强度
C. 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽
D. 密度、抗压强度、吸水率和收缩率

7. 建筑工程绝热材料性能要求不包括（ ）。

A. 较小的导热系数
B. 较好的防火性和耐腐蚀性
C. 较小的膨胀系数
D. 较低的吸湿性

8. A点高程40.150m, B点高程41.220m: 施工单位一个测回引入场内M点高程: 从S点引测, 前视读数1.10m, 后视读数1.4m: 现从B点校核M点高程, 后视读数1.10m前视读数应为（ ）m。
A. 1.25 B. 1.37 C. 1.49 D. 1.87

9. 锤击沉桩法正常打桩方式采用（ ）。

击，低锤重打 C．轻锤高击，高锤重打 D．重锤低击，低锤轻打

10．建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（ ）。A．从中间开始，对称向两边进行 B．从两边开始，对称向中间进行 C．从一边开始，依次向另一边进行 D．任意位置开始，无序进行

11．先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（ ）。A．70% B．75% C．80% D．85%

12．采用满粘法施工工程的外墙饰棉砖，高度不应超过（ ）m。A．24 B．50 C．100 D．120

13．下列全玻幕墙施工，错误的是（ ）。A．钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收 B．吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料与玻璃应平整结合，紧密牢固 C．允许在现场打注硅酮结构密封胶 D．玻璃面板宜采用机械吸盘安装

14．建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（ ）对地下管线工程档案进行专项预验收。A．城市规划主管部门 B．工程质量监督机构 C．工程设计单位 D．城建档案管理机构

15．住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经（ ）批准。A．城市规划行政主管部门 B．建设行政主管部门 C．原设计单位或具有相应资质等级的设计单位 D．房屋的物业管理单位

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com