

2008年造价工程师考试《技术与计量（安装）》习题十二造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/623/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_623636.htm 单项选择题

1. 焊缝热处理，应根据项目特征，工程计量单位是()。 A. 条 B. m C. 10m D. m²
2. 为了检验球罐的强度，考核球罐组装焊接质量，以保证球罐承受设计压力不漏，应进行的试验是() A. 气压试验 B. 渗漏试验 C. 水压试验 D. 气密性试验
3. 施工总进度计划要求列出工程项目一览表并()工程量 A. 准确计算 B. 估算 C. 粗略计算 D. 分类计算
4. 根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，不属于建筑安装工程直接费中人工费的是()的工资。 A. 生产工人探亲期间 B. 生产工人调动工作期间 C. 生产工人学习培训期间 D. 生产工人休病假8个月期间
5. 某项工作最迟开始时间为9，最早完成时间为8，持续时间为2，在不影响总工期前提下，该项工作可以利用机动时间为()。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
6. 考克指的是()。 A. 针型阀 B. 减压阀 C. 旋塞阀 D. 疏水器
7. 铸铁肋片管式省煤器安装前应检查肋片的破损情况，根据规定，整个省煤器中有破损肋片的管数不应多于总管数的()%。 A. 5 B. 8 C. 10 D. 12
8. 流量和压力脉动小，噪声小，寿命长，有自吸能力，结构简单紧凑，且须配带安全阀或采取其他保护措施的泵是()泵。 A. 离心 B. 轴流 C. 齿轮 D. 螺杆
9. 填料，又称填充剂，其作用是() A. 提高塑料的强度和刚度，增加塑料在常温下的蠕变现象及提高热稳定性 B. 降低塑料的强度和刚度，降低塑料在常温下的变现象及提高热稳定性 C. 提高塑料的强度和刚度，降低塑料在常温下的蠕变现象及提高热稳定性

D . 提高塑料的强度和刚度 , 增加塑料在常温下的蠕变现象及降低热稳定性 10 . 某混凝配比设计中 , . 已知单位用水量为180kg , 水灰比为0.7 , 重量砂率为35% , 则单位石子用量为()kg。 A . 687 B . 1362 C . 1276 D . 733 单项选择题答案 1

. B 2 . C 3 . C 4 . D 5 . C 6 . C 7 . C 8 . D 9 . C 10 . C 100Test
下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com