

2008年造价工程师考试《技术与计量（安装）》习题十七造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/623/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_623641.htm 单项选择题

1. 在自动调节系统中，调节对象是指需要调节的()的有关部分。 A. 工艺参数 B. 控制线路 C. 工艺设备 D. 时间函数
2. ()只适用于工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊缝。 A. 单一的高温回火 B. 正火加高温回火处理 C. 单一的中温回火处理 D. 钢的退火工艺
3. 绝热工程施工中，大管径长距离水平管道应先在管道顶面加铺()mm厚地毯，宽度约为管道周长的 $1/3$ ，然后再沿管周壁包扎棉毡。 A. 10-20 B. 20-30 C. 30-40 D. 40-50
4. 气柜施工完毕，经检查合格后应首先进行()试验。 A. 钟罩的气密 B. 中节的气密 C. 注水 D. 快速升降
5. 自动锻压机同液压机相比，安装工程内容不同的是()。 A. 安装 B. 地角螺栓孔灌浆 C. 设备底座与基础间灌浆 D. 管道支架制作 . 安装 . 除锈 . 刷漆
6. 热水供应系统泄压是为防止系统发生超压事故，其技术措施一般是采用() A. 疏水阀 B. 截止阀 C. 球阀 D. 安全阀
7. 流量和压力脉动小，噪声小，寿命长，有自吸能力，结构简单紧凑，且须配带安全阀或采取其他保护措施的泵是()泵。 A. 离心 B. 轴流 C. 齿轮 D. 螺杆
8. 电气设备基本试验介质损失角的测量中，介质损耗的大小表示的性能是()。 A. 耐压能力 B. 绝缘性能 C. 电气设备承受雷电压的能力 D. 动作协调性能
9. 流向的确定是指单位工程在()，平面上施工开始的部位及展示方向。 A. 立面上 B. 竖向上 C. 程序上 D. 方向上
10. 对铸铁的韧性、塑性影响最大的因素为石墨的()。 A. 数量 B. 大小 C. 形状 D. 分布

单项选择题答案 1 . C 2 . C 3 . B 4 . C 5 . D 6 . D 7 . D 8 . B 9
. B 10 . C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com