

2008年造价工程师考试《技术与计量（安装）》习题十九造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文https://www.100test.com/kao_ti2020/623/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_623643.htm 单项选择题 1．将所有处理空气的设备都设置在一个空调机房内，空气加热，加湿用的冷源和热源由专用的冷冻站或锅炉房供给。此类空调系统适用于大型空调系统，该系统为（）空调系统。 A．集中式 B．局部式 C．混合式 D．分散式 2．黑色金属管中，主要用于给水、排水和输送煤气等的管道为（）。 A．无缝钢管 B．焊接钢管 C．铸铁管 D．镀锌钢管 3．并联运行的电力电缆敷设时，应满足一般规定的是（）。 A．弯曲半径相等 B．长度相等 C．绝缘材料相同 D．外径尺寸相等 4．配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于（）个，当喷头之间距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不宜大于3.6m。 A．1 B．2 C．3 D．4 5．粒径小于101 μ m的尘粒能长期飘在空气中，称为（） A．浮尘 B．飘尘 C．灰尘 D．降尘 6．目前在大多数空调工程中，风管与风管之间、风管与部件及配件之间的连接，主要采用（） A．吸口连接 B．法兰连接 C．铆接 D．焊接 7．某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修修理费为4500元，则台班大修修理费为（）元。 A．6.75 B．4.50 C．0.84 D．0.56 8．减压阀直径按（）计算。 A．低压侧 B．中压侧 C．高压侧 D．超高压侧 9．适用于潮湿、有机械外力，有轻微腐蚀气体场所的明、暗线配管的管子应为（） A．电线管 B．硬塑料管 C．焊接钢管 D．半硬塑料管 10．某工程第一年购买钢材的价格是3000元/吨，第二年是3800元/吨

，第三年是4200元 / 吨，则钢材的环比价格指数依次为()。

A . 26.7% , 10.5% B . 78.9% , 90.5% C . 126.7% , 140.0% D . 126.7% , 110.5%

单项选择题答案 1 . A 2 . C 3 . B 4 . A 5 . B 6 . B 7 . B 8 . C 9 . C 10 . D (百考试题造价工程师)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com