

关于apue中open函数计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/625/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_B3\\_E4\\_BA\\_8Eapue\\_c97\\_625219.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/625/2021_2022__E5_85_B3_E4_BA_8Eapue_c97_625219.htm)

```
open函数 # include <unistd.h>. int open (
const char * pathname, int oflag, mode_t mode) . //仅当open创建文件时才
使用第三个参数 oflag参数主要有： O_RDONLY 只读
O_WRONLY 只写 O_RDWR 读写 这些参数都定义在unistd.h 中。
open返回的文件描述符一定是最小的未用描述符数字。 if ( (
fd = open( "file.hole" ,O_RDWR | O_CREAT, FILE_MODE) ) &&
0) //别忘创建文件的" err_sys( "creat error" ) . 其中FILE_MODE
是作者自己定义的 FILE_MODE在apue.h中定义： #define
FILE_MODE (S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH)
S_IRUSR Permits the files owner to read it. S_IWUSR Permits the
files owner to write to it. S_IRGRP Permits the files group to read it.
S_IWGRP Permits the files group to write to it. 编辑特别推荐: 送
给正在学习C 朋友的50条建议 C 笔试考前练习 100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com
```