

控制台聊天程序实例 代码计算机等级考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/625/2021_2022__E6_8E_A7_E5_88_B6_E5_8F_B0_E8_c97_625232.htm 今天在网上找到了个
控制台聊天程序实例，感觉不错，稍微做些修改，以作收藏
之用。 服务器端程序代码： `view plain``copy to clipboard``print?` //
2009-06-28 #pragma comment(lib,"ws2_32.lib") #include <gt;.

```
#include <gt;. #include <gt;. using namespace std. string strCurMsg="".  
void recvProc(SOCKET sockConnect) { char msgRcv[100]={0}.  
while(true) {  
if(SOCKET_ERROR==recv(sockConnect,msgRcv,sizeof(msgRcv),  
0)) { cout<<"\nHe is leaving". return. } if(msgRcv[0]!= ' \0 ' ) {  
strCurMsg.erase(strCurMsg.end()-7,strCurMsg.end()). strCurMsg  
="He said: ". strCurMsg =msgRcv. strCurMsg = ' \n ' . strCurMsg  
="input: ". system("cls"). cout<<strCurMsg. } } } int main(int argc,  
char* argv[]) { WORD wVersionRequested. WSADATA wsaData.  
int err. wVersionRequested = MAKEWORD( 1, 1 ). err =  
WSAStartup( wVersionRequested, &wData).  
addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr=htonl(INADDR_ANY).  
addrSrv.sin_family=AF_INET. addrSrv.sin_port=htons(5000).  
if(bind(sockSrv,(sockaddr*)&addrSrv,&addrClient,&str  
CurMsg. cin.getline(buf,100).  
strCurMsg.erase(strCurMsg.end()-7,strCurMsg.end()). strCurMsg  
="You said:". strCurMsg =buf. strCurMsg = ' \n ' .  
send(sockConnect,buf,sizeof(buf),0). } closesocket(sockConnect). }  
WSACleanup(). return 0. } 100Test 下载频道开通，各类考试题
```

目直接下载。详细请访问 www.100test.com