

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十九造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/632/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_632909.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_632909.htm) 单项选择题

1. 硅酸盐水泥凝结时间在施工中有重要意义，其正确的范围是( )。 A. 初凝时间 45min，终凝时间 600min B. 初凝时间 45min，终凝时间 390min C. 初凝时间 45min，终凝时间 150min D. 初凝时间 45min，终凝时间 150min
2. 柔性基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于( )mm； A. 100 B. 200 C. 300 D. 350
3. 某建筑基础为钢筋混凝土基础，墙体为黏土砖墙，基础顶面设计标高为 0.10m，室内地坪为  $\pm 0.00$ m，室外地坪为 -0.20m，则该建筑基础与墙体的分界面为( )m处。 A. 标高 -0.30 B. 室外地坪 -0.20 C. 室内地坪  $\pm 0.00$  D. 基础顶面标高 0.10
4. 某工厂烟囱高 60m，抗震设防 7 度，在考虑经济和安全的前提下，筒壁应采用( )筒壁。 A. 钢筋混凝土 B. 砖砌 C. 混凝土 D. 钢
5. 矿渣硅酸盐水泥的优点是( )。 A. 早期强度高 B. 抗冻性好 C. 抗碳化能力强 D. 耐热性好
6. 工程量按面积以平方米为计量单位计算的有( )。 A. 现浇混凝土天沟 B. 现浇混凝土雨篷 C. 现浇混凝土板后浇带 D. 砖砌散水
7. 为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是( ) A. 搭砌长度不应小于  $1/4$  砌块长 B. 搭砌长度不应小于 100mm C. 搭砌长度不应小于砌块高度的  $1/3$  D. 搭砌的同时应在水平灰缝内设 2~4 的钢筋网片
8. 关于建筑物基础表述正确的是( )。 A. 框架结构建筑物上部荷载较大，地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础 B. 满堂基础属于刚性基础 C. 钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应

考虑刚性角的限制 D . 筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越 9 . 与预制桩相比 , 振动灌注桩的优点主要是( ) A . 适宜于冬季施工 , 工艺简单 B . 节约成本 , 对周边无振害 C . 成桩速度快 , 效率高 D . 适宜于坚硬复杂的地层结构 10 . 关于挖土机械挖土特点说法正确的是( )。 A . 正铲挖土机 . 前进向上 , 自重切土 B . 反铲挖土机 . 后退向下 , 自重切土 C . 拉铲挖土机 . 后退向下 , 强制切土 D . 抓铲挖土机 . 直上直下 , 自重切土 单项选择题答案 1 . B 2 . B 3 . D 4 . B 5 . D 6 . D 7 . C 8 . A 9 . B 10 . D 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)