

2001年造价工程师建设工程技术与计量土建工程试题造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/632/2021\\_2022\\_2001\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_632912.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_2001_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_632912.htm)

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．地基与基础之间的关系表述正确的是( )

A．地基由基础和基础以下的土层或岩层构成  
B．地基是指基础下面的土层或岩层  
C．地基经过人工改良或加固形成基础  
D．地基是建筑物的主要结构构件

2．关于建筑物基础表述正确的是( )

A．框架结构建筑物上部荷载较大、地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础  
B．满堂基础属于刚性基础  
C．钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应考虑刚性角的限制  
D．筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越

3．通常用以表示建筑地基单位面积的负载能力的指标是( )

A．地基极限承载力  
B．地基允许承载力  
C．地基应力  
D．地基承载力

4．地下室地坪标高-50M，地下水位标高-4．0M，则地下室设计应采取( )措施。

A．防潮  
B．防水  
C．防冻  
D．防漏

5．圈梁在同一水平面内应是连续封闭梁，如果被门窗切断，则应采取的措施是( )

A．在被切断处加一定数量的连接钢筋  
B．在被切断的两侧加构造柱  
C．在洞口上设置截面不小于圈梁的附加梁  
D．以门窗过梁代替圈梁

6．设置变形缝说法正确的是( )

A．一般的高层建筑均应设置变形缝  
B．变形缝将建筑物从地基以上全部断开  
C．变形缝的设置仅限于建筑物外墙  
D．变形缝可弥补建筑物整体强度和刚度的不足

7．一般情况下，为了增大工业展厅的室内净空，常用的楼板型式为( )

A．板式楼板  
B．梁式楼板  
C．密肋楼板  
D．无梁楼板

8．为了防止室内蒸汽渗入保温屋面的保温层中，通

常应进行的处理是( )A . 在保温层上做隔汽层 B . 在承重结构找平层上做隔汽层C . 在结构层下做顶棚层 D . 增加找平层厚度

9 . 修筑路基的理想土是( )A . 砂土 B . 砂性土C . 粘性土 D . 重粘土

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)