

2007年造价工程师《技术与计量（土建）》真题及答案造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_632916.htm

一、单项选择题

1. 适用于大型机器设备或重型起重运输设备制造的厂房是（ ）。 A. 单层厂房 B. 2层厂房 C. 3层厂房 D. 多层厂房

2. 将骨架结构厂房山墙承受的风荷载传给基础的是（ ）。 A. 支撑系统 B. 墙体 C. 柱子 D. 圈梁

3. 我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢网架，这类建筑物的结构称为（ ）。 A. 墙承重结构 B. 骨架承重结构 C. 内骨架承重结构 D. 空间结构

4. 毛石基础是由强度较高且耐风化的毛石和砂浆砌筑而成。根据毛石材料特点，毛石基础砌筑时的宽及台阶高度不应小于（ ）。 A. 400mm B. 350mm C. 300mm D. 250mm

5. 窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。内窗台的作用主要是（ ）。 A. 排除窗上的凝结水 B. 室内美观、卫生需要 C. 与外窗台对应 D. 满足建筑节点设计需要

6. 坚硬岩石陡坡上半挖半填且填方量较小的路基，可修筑成（ ）。 A. 填石路基 B. 砌石路基 C. 护肩路基 D. 护脚路基

7. 高速公路沥青路面的面层应采用（ ）。 A. 沥青混凝土 B. 沥青碎石 C. 乳化沥青碎石 D. 沥青表面处治

8. 温差较大的地区且跨径较大的桥梁上应选用（ ）。 A. 镀锌薄钢板伸缩缝 B. U型钢板伸缩缝 C. 梳型钢板伸缩缝 D. 橡胶伸缩缝

9. 在有较大排洪量、地质条件较差、路堤高度较小的设涵处，宜采用（ ）。 A. 圆管涵 B. 盖板涵 C. 拱涵 D. 箱涵

10. 按照地下停车场构造基准要求，车道位置在梁下的有效高度不应低于（ ）。 A

. 2.1m B . 2.2m C . 2.3m D . 2.0m 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com