

08年造价师《土建计量》考试重点(86)造价工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_08_E5_B9_B4

[_E9_80_A0_E4_BB_c56_632918.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_08_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_632918.htm) 695. 采用 级钢筋做受力筋时，两端需设弯钩，形式有180\90\135三种，弯钩增加长度为 $6.25d$ \ $3.5d$ \ $4.9d$ ；来源：考试大 696. 箍筋长度计算：矩形梁、柱的箍筋长度应按图纸规定计算；无规定时，可按减去受力钢筋保护层的周边长度另加弯钩增加长度计算；箍筋分布长度/箍筋间距 1 697. 钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架等；按设计图示尺寸以质量计算；钢柱按设计图示以质量计算；钢梁、钢吊车梁按设计图示尺寸以质量计算；压型钢板楼板、墙板、按高计图示尺寸铺设水平投影面积计算；不扣除柱、垛及单个 $0.3m^2$ 以内的孔洞面积；钢构件按设计图示以质量计算；金属网以面积计算；来源：考试大 698. 瓦屋面、型材屋面；按设计图示尺寸以斜面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积； 699. 膜结构屋面；按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算；屋面防水卷材，屋面涂膜防水按设计图示尺寸以面积计算；斜屋顶按斜面积计算；平屋顶按水平投影面积计算；弯起部分，并入屋面工程量内；屋面天沟，檐沟按设计图示尺寸以面积计算；（百考试题*造价）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com