

2009年资产评估师建筑工程模拟试题三资产评估师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/634/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_B5\\_84\\_c47\\_634538.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_634538.htm)

- 一、单项选择题
- 1.允许构件沿一个方向即支承面方向平行滑动的支座是（ ）支座。 A . 可动铰 B . 固定 C . 固定铰 D . 定向 【正确答案】 D 【答案解析】 P118
  - 2.（ ）杆件，可能存在失稳问题。 A . 受拉 B . 受弯 C . 受剪 D . 受压 【正确答案】 D 【答案解析】 P112
  - 3.截面相同、高度分别为3.0m和3.6m的两根柱子，同时受轴向压力时，随着外力的增大，首先有可能失去稳定性的是（ ）。 A.两根柱子同时失稳 B.3.0m高的柱子 C.3.6m高的柱子 D.不可能失稳 【正确答案】 C 【答案解析】 P112
  - 4.剪力的作用方向（ ）于构件轴线。 A . 平行 B . 斜交 C . 垂直 D . 重合 【正确答案】 C
  - 5.（ ）是指材料或构件抵抗破坏的能力。 A.强度 B.刚度 C.稳定性 D.柔度 【正确答案】 A 【答案解析】 P111
  - 6.下列作用在建筑结构构件上的荷载，属于可变荷载的是（ ）。 A.不均匀下沉产生的作用 B.雪荷载 C.雪崩 D.撞击力 【正确答案】 B 【答案解析】 P110
  - 7.T形梁桥一般用于（ ）的小跨径桥梁。 A . 6 ~ 12m B . 7.5 ~ 40m C . 40 ~ 60m D . 16 ~ 20m 【正确答案】 B 【答案解析】 P181
  - 8.膨胀水箱属于（ ）系统的构成内容。 A . 室内排水 B . 室内给水 C . 室外供暖 D . 室内供暖 【正确答案】 C 【答案解析】 P173
  - 9.引水管属于（ ）系统的构成内容。 A . 室内给水 B . 室内排水 C . 室内供暖 D . 室外供暖 【正确答案】 A 【答案解析】 P171
  - 10.在竖向荷载作用下，框架结构的传力途径是（ ）。 A . 板主梁次梁柱基础 B . 板次梁主梁柱基础 C . 板主梁次梁墙柱基础 D . 板次梁主梁

墙柱基础【正确答案】B【答案解析】P160 11.某单层工业厂房采用预制钢筋混凝土柱时，其基础应为（ ）。A.片筏基础 B.杯形基础 C.箱形基础 D.条形基础【正确答案】B【答案解析】P156 12.常采用柱和屋架构成体系作为其承重骨架的建筑称为（ ）建筑。A.砖混结构 B.排架结构 C.框架结构 D.剪力墙结构【正确答案】B【答案解析】P155 13.对于木结构坡屋顶，屋面荷载的传递路线依次为屋面荷载。（ ）、承重主墙。A.屋架、望板、檩条 B.望板、屋架、檩条 C.檩条、望板、屋架 D.望板、檩条、屋架【正确答案】D【答案解析】P151 14.屋面防水分柔性防水和刚性防水，下列关于刚性防水说法错误的是（ ）。A.刚性防水的原理是采用具有柔性、延性的防水卷材和涂料，用热粘或冷贴的方法，分层铺设在屋面上，形成防水层 B.具体做法是改变混凝土配合比，加强混凝土震捣，或适量加入防水剂 C.为防止温度变化使混凝土热胀冷缩产生裂缝，在其内部加入抵抗温度应力的分布钢筋 D.刚性防水有两个要求：一是不允许有裂缝，一旦出现裂缝，防水便失效；二是隔适当距离留设温度变形缝，并且接缝处另加油毡条等防水保护措施【正确答案】A【答案解析】P149 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)