

2005年注册资产评估师《建筑工程》模拟试题及答案(一)资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_634621.htm 一、单选[共60题，每题1分，总计60分]

1、工程项目的经济效益、社会效益研究和初步评价是在（ ）阶段进行的。 A.投资机会研究 B.初步可行性研究 C.最终可行性研究 D.设计

2、总投资（ ）以上的项目，不论是中央还是地方项目，其可行性研究报告都要经过国家计委审查后报国务院审批。 A.1亿元 B.2亿元 C.3亿元 D.4亿元

3、按我国现行规定，铁路隧道按长度划分可分为短隧道、中隧道、长隧道、特长隧道。中隧道的长度为（ ）m。 A.500～3000 B.3000～10000 C.5000～10000 D.500～5000

4、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（ ）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A.建设单位所在地县 B.工程所在地县 C.建设单位所在地市 D.工程所在地市

5、邀请招标必须向（ ）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。 A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

6、按不同工程性质划分的、有独立的设计图纸，可以独立组织施工、但建成后一般不能独立发挥生产能力或效益的工程是（ ）。 A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程

7、编制项目的总概算是（ ）阶段的工作。 A.决策 B.设计 C.建设准备 D.施工安装

8、房屋建筑按高度分类7～9层应定为（ ）建筑。 A.低层 B.中高层 C.多层 D.超高层

9、建设单位应当在领取施工许可证后的（ ）个月内开工。 A.1 B.2 C.3 D.6

10、水泥强度是指

采用 () 的测定来检验强度。 A.水泥净浆 B.水泥胶砂 C.水泥胶浆 D.水泥砂浆

11、混凝土配合比1 : 2.89 : 5.62 : 0.81中的1是指 () 在混凝土中所占的重量比例。 A.水泥 B.砂子 C.石子 D.水

12、硅酸盐水泥初凝时间不得早于 ()。 A.40min B.45min C.50min D.55min

13、塑性的正确表示是 ()。 A.外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸，不发生破坏 B.外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸，但发生破坏 C.外力取消后不保持变形后的形状和尺寸，不发生破坏 D.外力取消后不保持变形后的形状和尺寸，但发生破坏

14、热轧钢筋的级别高，则其 ()。 A.屈服强度、抗拉强度高、且塑性好 B.屈服强度、抗拉强度高、而塑性差 C.屈服强度、抗拉强度低、但塑性好 D.屈服强度、抗拉强度低、但塑性差

15、建筑装饰材料中更适于室外工程的天然石材为 ()。 A.花岗石 B.大理石 C.水磨石 D.干粘石

16、建筑装饰涂料中主要成膜物质是 ()。 A.颜料 B.填料 C.基料 D.溶剂

17、下列各项中，不属于墙体作用的是 ()。 A.墙体能起挡风雨、防寒保温的围护作用 B.墙体能承受建筑的荷载 C.墙体有分隔房间的作用 D.房屋水平方向的承重构件

18、一端固定在墙体，另一端无支承而悬挑出墙外的梁被称为 ()。 A.简支梁 B.连续梁 C.悬臂梁 D.外伸梁

19、当楼梯间进深浅、房屋宽度大而层高大于4m的情况，应采用 ()。 A.单跑楼梯 B.双跑楼梯 C.三跑楼梯 D.双分楼梯

20、排架结构单层厂房的组成构件中， () 是主要承重构件。 A.屋盖 B.吊车梁 C.柱子 D.基础

21、路面依据道路所处地理位置不一样，经济重要性不一样，运量大小不一样，被分为 () 个等级。 A.二 B.三 C.四 D.五

22、 () 基础为柔性基础。 A.砖 B.毛石 C.混凝土 D.钢筋混凝土

23、穿过软土层把建

筑荷载传递给较硬的持力层的桩称为（ ）。 A.爆扩柱 B.灌注桩 C.端承桩 D.摩擦桩 24、两端搭在墙体上的预制空心楼板是（ ）构件。 A.受压 B.受拉 C.受弯 D.受扭 25、基础“埋深”是指（ ）的深度。 A.从室外设计地坪到基础顶面 B.从室外设计地坪到基础底面 C.从室内设计地坪到基础顶面 D.从室内设计地坪到基础底面 26、当上部结构荷载很大、地基承载力不能满足设计要求时，应选择（ ）。 A.条形基础 B.独立基础 C.满堂基础 D.桩基础 27、挑阳台为悬臂结构。必须安全可靠，挑出长度常取（ ）左右。 A.1.2m B.1~1.5m C.0.5~1m D.1.2~1.5m 28、排架结构荷载的传递路线为（ ）。 A.屋面板 屋架 柱 基础 B.屋架 吊车梁 柱 基础 C.屋架 墙梁 柱 基础 D.吊车梁 柱间支撑 柱 基础 29、现浇钢筋混凝土楼盖中，（ ）楼盖一般应设置柱帽。 A.肋形 B.双向板 C.无梁 D.井式 30、（ ）是一种强度高、保温和耐腐蚀性能好，很有发展前途的门窗。 A.木门窗 B.铝合金 C.塑钢门窗 D.塑料门窗

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com