

Oracle数据库开发的一些经验积累 (二) Oracle认证考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/636/2021\\_2022\\_Oracle\\_E6\\_95\\_B0\\_E6\\_c102\\_636741.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/636/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c102_636741.htm) 三、 LINUX和UNIX下 转到操作系统

下执行:kill -9 spid (以上语句所查出的) 36、 ORACLE中检查表是否被锁的语句 SELECT A.OWNER, A.OBJECT\_NAME,

B.XIDUSN, B.XIDSLOT, B.XIDSQN, B.SESSION\_ID, B.ORACLE\_USERNAME, B.OS\_USER\_NAME, B.PROCESS,

B.LOCKED\_MODE, C.MACHINE, C.STATUS, C.SERVER, C.SID, C.SERIAL#, C.PROGRAM FROM ALL\_OBJECTS A, V\$LOCKED\_OBJECT B, SYS.GV\_\$SESSION C WHERE (

A.OBJECT\_ID = B.OBJECT\_ID ) AND (B.PROCESS = C.PROCESS ) ORDER BY 1,2 杀掉 :

alter system kill session sid, serial# 37、 ORACLE的登录问题, 用户名和密码。 可以直接输入 :

internal/oracle@service\_name  
sys/change\_on\_install@service\_name

system/manager@service\_name scott/tiger@service\_name 注意 : 9i 中没有internal/oracle 如果选择典型安装则有 scott用户 如果自定义可以不安装 scott用户 如果是本机则可以省

略@service\_name oem: ( ORACLE ENTERPRISE MANAGER )  
sysman/oem\_temp 38、 修改表的列名 Oracle9i: alter table xxx

rename column xx to yy. Oracle8i gt.管理工具——gt.本地用户和组——gt.新建用户sys和sysman(sys和sysman 的帐号要和登陆数据库的帐号相同) ; (2) . 控制面板——gt.本地安全策略——gt.用户权利指派——gt.添加sys和sysman两个帐号。 (3) . 使用Enterprise Manager配置辅助工具 开始 程序 Oracle -

OraHome81 Enterprise Manager Configuration Assistant a、使用Configuration Assistant工具来创建一个新的资料档案库。(4)

. 控制面板——gt. 服务，查看OracleOraHome81ManagementServer是否启动，如果没有启动，则手动启动该服务。(5) . 以sysman/oem\_temp ( default ) 登陆DBA Studio ( 第二个选项：登陆到Oracle Management Server ) ,立即修改密码为你刚才在NT下建的用户sysman的密码。(6) . 以sysman/ \*\*\* (bluesky) 从开始 程序 Oracle - OraHome81 Console 登陆到控制台。在系统 首选项 首选身份证明 ( 我的首选身份设置如下： ) DEFAULT节点

: name:sysman DEFAULT数据库：name:sys (7) . 在搜索/添加结点后，以sysman/ \*\*\* 登陆到该结点，以sys/ \*\*\* as sysdba登陆数据库 ( 也就是在首选身份设置的结果 ) 。(8) . 在工具 备份管理 向导 预定义备份策略 ( 自定义备份策略 ) 提交备份计划(9) . 从开始 程序 Oracle - OraHome81 Console 登陆到控制台，查看活动 ( 历史记录 ) 可以看到你的备份是否成功，如果不成功，可以点击备份看明细。( 我第一次也没成功，后来我修改系统的临时目录C:\WINNT\Temp c:\temp\systmp,重新启动机器就ok了 )

41、如何修改INTERNAL的口令 以下是oracle8的8i你可以仿照来做 (1)、进入DOS下 (2)、默认internal密码文件在c:\orant\database下，是隐藏属性，文件名称与数据库实例名有关 如默认ORACLE实例名为ORCL，则internal密码文件名为pwdorcl.ora (3)、建立新的internal密码文件，起个新名字为pvdora8.ora orapwd80 file=pvdora8.ora password=B entries=5 --注：password项一定要用大写，并且不要用单引号 (4)、拷贝pvdora8.ora文件

到c:\orant\database目录下 (5)、运行regedit , 修改口令文件指向 (6)、找到HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE项定位ORA\_ORCL\_PWFIL子项, 改变其值为c:\orant\database\pwdora8.ora (7)、关闭ORACLE数据库, 重新启动 (8)、进入svrmgr30服务程序, 测试internal密码是否更改成功 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)