

Oracle里取随机数的几种具体的方法Oracle认证考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/636/2021_2022_Oracle_E9_87_8C_E5_c102_636758.htm

在你的工作中是否会为了某个活动要随机取出一些符合条件的EMAIL或者手机号码用户，来颁发获奖通知或其它消息？如果是的话，可以用oracle里生成随机数的PL/SQL, 目录文件名在

：/ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsrand.sql。用之前先要在sys用户下编译：

SQL>@/ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsrand.sql 它实际是在sys用户下生成一个dbms_random程序包，同时生成公有同义词，并授权给所有数据库用户有执行的权限。使

用dbms_random程序包, 取出随机数据的方法：1. 先创建一个唯一增长的序列号tmp_id create sequence tmp_id increment by 1 start with 1 maxvalue 9999999 nocycle nocache. 2. 然后创建一个临时表tmp_1，把符合本次活动条件的记录全部取出来。 create table tmp_1 as 0select tmp_id.nextval as id,email,mobilen from 表名 where 条件. 找到最大的id号： 0select max(id) from tmp_1. 假设为5000 3. 设定一个生成随机数的种子 execute

dbms_random.seed(12345678). 或者 execute

dbms_random.seed(TO_CHAR(SYSDATE,MM-DD-YYYY

HH24:MI:SS)). 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com