09一级结构师基础科目考试练习1结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/636/2021\_2022\_09\_E4\_B8\_80 E7 BA A7 E7 BB c58 636459.htm 1. 分户热计量热水集中采 暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置? (A) 加压泵 (B) 热量表 (C) 流量调节装置 (D) 过滤器 提示 :暖通规范规定:分户热计量热水集中采暖系统,应在建筑 物热力入口处设热量表、差压或流量调节装置、 除污器或过 滤器,没必要加压泵,选(A)。2.哪种民用建筑的采暖散 热器必须暗装或加防护罩?设为首页(A)办公楼(B)高 层住宅(C)学校(D)幼儿园 提示:暖通规范规定:幼儿 园采暖散热器必须暗装或加防护罩,选(D)。 3. 设置全面 采暖的建筑物,其围护结构的传热阻?(A)越大越好(B )越小越好 (C)对最大传热阻有要求 (D)对最小传热阻 有要求 提示:传热阻应根据有关节能标准经技术经济比较确 定,且对最小传热阻有要求,选(D)。4.蒸汽采暖系统宜 采用哪种散热器? 快把结构工程师站点加入收藏夹吧! (A )钢制柱型 (B)铸铁柱型 (C)板型 (D)扁管型提示: 采用耐腐蚀型,选(B)。5. 当热水集中采暖系统分户热计 量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何 处?(A)明装于楼梯间(B)设于邻楼梯间或户外公共空 间的管井内(C)明装于每户厨房间(D)设于邻厨房的管 井内 提示:位置应便于物业管理人员管理、控制、维修,选 (B)。 6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体 和蒸汽时,事故排风的吸风口应设于何处?(A)接近地面 处 (B)上部地带 (C) 紧贴顶棚 (D) 中部 提示:排除比

空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处,选 (A)。7.对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽,而 不同时散热的生产厂房,其机械通风方式应采用哪一种? (A)下部地带排风,送风至下部地带(B)上部地带排风, 送风至下部地带(C)下部地带排风,送风至上部地带(D )上部地带排风,送风至上部地带提示:排除粉尘或%考/试 大%比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处 (下部地带),送风至上部地带,选(C)。8.对于系统式 局部送风,下面哪一种不符合要求?(A)不得将有害物质 吹向人体 (B) 送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头,颈 和胸部 (C) 送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和 背部 (D) 送风气流从上向下垂直送风 提示:送风气流从人 体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部,人会感觉不舒服,选 (C)。9. 对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水 系统? (A) 电动三通阀调节水量 (B) 电动两通阀调节水 量(C)三速开关手动调节风量(D)自动调节风机转速控 器 提示:电动两通阀调节水量,才使水系统/考试大/流量发 生变化,选(B)。10.直燃吸收式制冷机用于空调工程时, 下面描述的特点,哪一条是错误的?(A)冷却水量小(B ) 一机多用 (C) 无振动、噪音小 (D) 用电量小 提示:直 燃吸收式制冷机冷却水量大,选(A)。 100Test 下载频道开 通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com